

KRÍŽOVÝ STAVEBNÝ LASER

SK105DZ

- Krížový laser napájaný batériou 10,8 V (max. 12 V)
- XPT technológia - zvýšená odolnosť proti prachu a vlhkosti
- Technológia CXT - Compact Extreme Technology
- 3 režimy výberu laserového lúča (prepínanie pomocou prepínača):
 - horizontálna / vertikálna čiara
 - horizontálna čiara
 - vertikálna čiara
- Vysoko jasný laser pre lepšiu viditeľnosť pri práci na svetlých miestach
- Možnosť spolupráce s príjemcom
- 2 režimy nastavenia jasu: režim eco a režim jasu
- Zariadenie je možné napájať z 18 V Li-Ion batérií pomocou adaptéra ADP05 (musí sa použiť kábel USB 199178-5 - voliteľné)
- Prevádzková doba s batériou BL1040B (BL1041B) pri maximálnom zaťažení je približne 40 hodín
- Dodávané bez puzdra, batérií a nabíjačky



Technické parametre

Menovité napätie batérie	10,8 V
Typ batérie	Li-ion
Podporované batérie	1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Typ lasera	635 nm, <1 mW
Zdroj lasera	polovodičový laser (červený)
Laserová emisná trieda	2
Stupeň ochrany	XPT (zvýšená odolnosť proti prachu a vlhkosti)
Presnosť samonivelácie	± 3 mm / 10 m
Rozsah pre samonivelizáciu	± 4 °
Spôsob stabilizácie	vývodový mechanizmus
Počet laserových liniek	2
Smer polomeru	vertikálne, horizontálne
Rozpätie lúča: zvislé	160 °
Rozpätie lúča: horizontálne	180 °
Maximálny dosah	do 25 m



Dodávané príslušenstvo

LE00864505

Prepravná taška

LE00870134

Magnetický držiak v tvare "L"

LE00758831

Magnetický terč červený



Odporúčané príslušenstvo

LE00855702

Prijímač laserových liniek LDX1

TKOLM2000F

Nastaviteľný statív 400-1100 mm so závitom 5/8"

P-81315

Statív 1,180-2,700 mm nastaviteľný, vrátane jemného nastavenia stojana s 5/8 "závitom

199178-5

USB kábel

DECADP05

Adaptér LXT 14,4 V / 18 V

CXT 12 V max

Nabíjačky Li-Ion 10,8 V / 12 V max (CXT-Serie)

