

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

HP001GZ01

- Mimoriadne výkonný dvojrychlostný príklepový skrutkovač pre najťažšie vrtanie a skrutkovanie.
- Vzhľadom na vyššie pracovné napätie technológie XGT je stroj vysoko odolný voči nepretržitej práci pri vysokých zaťaženiach.
- Kovové teleso prevodovky a dvojité ložiskové vreteno pre zvýšenú odolnosť pri silnom mechanickom zaťažení.
- Elektronické nastavenie krútiaceho momentu so 41 stupňami pri nízkej rýchlosti a 21 stupňami pri vysokej rýchlosti.
- Funkcia AFT s akcelerometrom: prístroj sa okamžite vypne s náhlym výkyvom.
- Celokovový prevod, vrátane kovového krúžku na radenie prevodových stupňov pre zmenu rýchlosti, zaručuje vynikajúcu odolnosť proti opotrebeniu prevodového stupňa.
- Bočná rukoväť umožňuje vynikajúcu kontrolu vysokého krútiaceho momentu stroja.
- Vybavený pevným skľučovadlom bez kľúča 13 mm a automatickým zámkom vretena pre ľahkú výmenu vrtákov.
- Spínač Vario pre optimálny posuv skrutiek; vynikajúca kontrola brzdou elektrického motora, ktorá zastaví stroj okamžite po vypnutí.
- XPT (technológia eXtremeProtection): rôzne konštrukčné detaily zaručujú najlepšiu odolnosť proti prachu a vode na trhu.
- Bezuhlíkový motor: robustný, výkonný a extrémne efektívny, čo umožňuje väčšiu autonómiu na jedno nabitie batérie.
- Ergonomická rukoväť, ktorá sa zužuje nadol, s mäkkým krytom rukoväte, s patentovaným rebrovaním podporujúcim priľnavosť, ktorá rovnomerne rozdeľuje silu na všetky prsty.
- Integrovaná LED pre pohodlnejšiu prácu na slabo osvetlených miestach.
- Dodávané v systaineri bez akumulátorov a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Typ batérie	Li-ion
Menovité napätie batérie	36 V
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 650 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	20 - 2.600 min ⁻¹
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 9.750 min ⁻¹
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 39.000 min ⁻¹
Maximálny ťahovací moment	(mäkký/tvrý spoj) 68/140 Nm
Maximálny povolovací moment	125 Nm
Max. vrtací výkon - oceľ	20 mm
Max. vrtací výkon - drevo	152 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Brzda motora	Áno
Priestorový. vibrácie vrtanie (a _h)	□2,5 m / s ²
Max. vrtací výkon (oceľ / kameň / drevo - priemer)	20 / 20 / 76 mm
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s ²



Dodávané príslušenstvo

821550-0
Systainer Typ 2
835F93-2
Vnútro systainera
127551-9
Bočná rukoväť
122576-8
Hĺbkový doraz
452947-8
Držiak bitov
784637-8
Obojstranný bit PH2/polchý x45mm
346317-0
Hák



Odporúčané príslušenstvo

XGT sady v systainery
Akumulátor Li-Ion (XGT)
Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)
HSS vrták s okrúhlou stopkou
Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"
HSS sady vrtákov
Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou
HSS kobaltový (5 %) s okrúhlou stopkou
HSS-E kobaltový (5 %), dlhý (vysoká kvalita) s okrúhlou stopkou
HSS-G kobaltový (8 %) (vysoká kvalita) so sploštenou rukoväťou
TiN HSS-G vŕtačka s okrúhlou stopkou
HSS-G dvojitý vrták
HSS-G vrták (vysoká kvalita) s valcovitou stopkou
HSS-GM2 s valcovitou stopkou, špička pod uhlom 130°
HSS-G s valcovitou stopkou predĺžené
DIN335 HSS záhlbník 90°
DIN338 záhlbníkový vrták do kovu HSS 90°
DIN335 HSS záhlbník 90° - kobaltový
Stupňový vrták so špirálovými drážkami HSS-G
Stupňový vrták HSS-Co TiAlN, špirálový
Vrták do skla s valcovou stopkou
Vrtáky na kameň s okrúhlou stopkou
Vrták do dreva

