

AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ S PRÍKLEPOM

HP002GZ

- Robustná a výkonná univerzálna vŕtačka / skrutkovač pre stredne ťažké vŕtacie a skrutkovacie práce s príklepom.
- Vzhľadom na vyššie prevádzkové napätie systému XGT je stroj veľmi výkonný a vydrží nepretržitú prácu pri vysokom zaťažení.
- Bezuhlíkový motor: robustný, výkonný a mimoriadne efektívny, čo vedie k väčšej autonómii na jedno nabitie batérie.
- Robustná hliníková kľuková skriňa.
- Presné nastavenie krútiaceho momentu v 21 krokoch + režim vŕtania.
- Ochranná elektronika vypne stroj v prípade preťaženia.
- Celokovová 2 stupňová prevodovka vrátane kovového krúžku na zmenu rýchlosti poskytuje vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu prevodovky.
- Rôzne konštrukčné detaily, ako napríklad plne vodotesný spínač a elektronické obvody lisované živinou, zaručujú najlepšiu odolnosť proti prachu a vode na trhu.
- Vybavené pevným jednoprechodovým skľučovadlom s upínaním do 13 mm a automatickým zaistením vretena pre ľahkú výmenu vŕtákov.
- Väčšia bezpečnosť vďaka brzde elektromotora, ktorá zastaví stroj ihneď po uvoľnení spínača.
- Ergonomická zužujúca sa rukoväť s mäkkým povrchom úchopu, s patentovaným rebrovým profilom podporujúcim úchop, ktorý rovnomerne rozdeľuje silu na všetky prsty.
- Integrovaná LED dióda pre pohodlnejšiu prácu na slabo osvetlených miestach.
- Dodáva sa bez batérií alebo nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



40V^{max}

XGT

BL
MOTOR

XPT

3
YEAR
WARRANTY



Technické parametre

Typ batérie	Li-ion
Menovité napätie batérie	36 V
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 600 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2200 min ⁻¹
Maximálny povolovací moment	65 Nm
Maximálny ťahovací moment	(mäkký/tvrdý spoj) 30/64 Nm
Max. vŕtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vŕtací výkon - drevo	38 mm
Max. vŕtací výkon - betón	13 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Brzda motora	Áno
Triax. vibračné vŕtanie (a _H)	2,5 m/s ²
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s ²
Hladina akustického výkonu (L _{WA})	98 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L _{pA})	87 dB (A)



Odporúčané príslušenstvo

XGT sady v systainery



Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"



HSS sady vrtákov



Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou



HSS kobaltový (5 %) s okrúhlou stopkou



HSS-E kobaltový (5 %), dlhý (vysoká kvalita) s okrúhlou stopkou



HSS-G kobaltový (8 %) (vysoká kvalita) so sploštenou rukoväťou



TiN HSS-G vrtačka s okrúhlou stopkou



HSS-G dvojité vrták



HSS-G vrták (vysoká kvalita) s valcovitou stopkou



HSS-GM2 s valcovitou stopkou, špička pod uhlom 130°



HSS-G s valcovitou stopkou predĺžené



DIN335 HSS záhlbník 90°



DIN338 záhlbníkový vrták do kovu HSS 90°



DIN335 HSS záhlbník 90° - kobaltový



Stupňový vrták so špirálovými drážkami HSS-G



Stupňový vrták HSS-Co TiAlN, špirálový



Vrták do skla s valcovou stopkou



Vrtáky na kameň s okrúhlou stopkou



Akumulátor Li-Ion (XGT)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



HSS vrták s okrúhlou stopkou



Drôtené kefy 1/4" upínanie

