

AKUMULÁTOROVÝ CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

VC011GZ

- Akumulátorový chrbtový vysávač pre použitie s akumulátormi XGT 40 V Max, určenými na prevádzku na sucho
- 4 stupne nastavenia sacieho výkonu
- Požadovanú úroveň sacieho výkonu je možné nastaviť na ovládacom paneli počas práce, pričom sa zobrazuje aj zostávajúca kapacita batérie
- Pamäťový efekt, pri opätovnom zapnutí vysávača sa zapne pri poslednom použitom režime vysávača
- BL motor - Bezuhlíkový motor je elektronicky ovládaný tak, aby vytváral menej tepla a poskytoval vysoký pomer hmotnosti a veľkosti k tomu, aby bol ideálny pre dlhšie dobu prevádzky na jedno nabitie
- Dvojstupňový filtračný systém HEPA zachytáva veľké, malé a mikročastice a je certifikovaný na účinnosť 99,99% (0,01% permeabilita) pri 0,3 - 0,5 mikrónov (□m)
- Veľkokapacitné vrečko na prach (6L) je možné rýchlo a ľahko vyprázdiť
- Pohodlné, dobre navrhnuté a polstrované chrbtové popruhy s nastaviteľnými ramennými a bedrovými popruhmi, ktoré poskytujú dobré rozloženie hmotnosti a voľnosť pohybu.
- Dodáva sa bez batérií a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Max. výkon (stupeň 1 / 2 / 3 / 4)	195 / 100 / 55 / 25 W
Spôsob vysávania	suché
Max. obsah zberného vrečka (textilné / ľanové)	6,0 / 5,5 l
Max. prietok vzduchu	2,4 m ³ /min
Max. sila sania	200 mbar
Nepretržitá prevádzka s BL4050F (stupeň 1 / 2 / 3 / 4)	40 / 75 / 130 / 280 min
Rozmery (D x Š x V)	301 x 185 x 526 mm
Hmotnosť (EPTA)	6,4 – 9,5 kg
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku (L _{pA})	70 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	2,5 dB (A)



Dodávané príslušenstvo

140G19-0

Teleskopická rúra sania hlinífk

140G26-3

Rukoväť zahnutá

191C26-2

Vrečko na prach 6,0 l 10 ks.

191C30-1

Vrečko na opakované použitie

191G86-8

Podlahová hubica

198919-6

Hubica na špáry

199453-9

Hadica vysávania Ø 32 mm, 1 m

191D12-9

HEPA filter



Odporúčané príslušenstvo

XGT sady v systainery

Akumulátor Li-Ion (XGT)

Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)

