

AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

UN001GZ

- Ľahké akumulátorové nožnice 40 V max XGT na strihanie vyšších živých plotov.
- Vďaka zvýšenému výkonu 40 V max XGT tento model dokáže strihať hrubé konáre porovnateľné s benzínovými nožnicami.
- Trojstranne brúsené zuby nožnice ako pri modeli UH006G s obojstranným strihom.
- Uhlovo nastaviteľná hlava nožnice môže byť nastavený medzi 45 ° - 0 ° a 0 ° - (-70 °) plus poloha 180 ° pre skladovanie alebo prepravu.
- Mazanie nožnice je možné pomocou mazacej pištole, alebo odkrútením skrutky a môžete doplniť mazivo ako pri našich súčasných modeloch.
- Nový typ vypínača s poistkou pre ešte rýchlejšie bezpečné vypnutie stroja.
- Nastavenie troch rýchlostí strihu.
- Vybavené elektrickou brzdou.
- Funkcia spätného chodu slúži na odstránenie zaseknutej vetvy.
- Vysoká vodeodolnosť kompatibilná s XPT / IPX4
- Dodávané bez batérií, nabíjačky a rezného nástroja.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1200 / PDC1500



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výkon	860 W
Počet strihov za minútu (stupeň 1 / 2 / 3)	2 000 / 3 000 / 4 000 min ⁻¹
Rozstup nožov	38 mm
Max. rezný výkon	20 mm
Dĺžka lišty	600 mm
Uhlovo nastaviteľná hlava nožnice	45° - 0° / 0° - -70°
Rozmer (D x Š x V) pracovný	2 268 x 100 x 148 mm
Rozmer (D x Š x V) prepravný / skladovací	1 360 x 100 x 148 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,7 – 5,9 kg
Triax. hodnota vibrácií (a _h) predná rukoväť	4,9 m/s ²
Triax. hodnota vibrácií (a _h) zadná rukoväť	3,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku (L _{pA})	82 dB (A)
Hladina akustického výkonu (L _{WA})	93 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)



Dodávané príslušenstvo

122D94-0

Jednoramenný popruh

458414-1

Kryt nožnice

1914E7-7

Nožnice kompl. 600 mm

199450-5

Mazací tuk



Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)

Prenosný napájací zdroj PDC1200A01

Prenosný napájací zdroj PDC1500

XGT sady v systainery

Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)

Príslušenstvo pre aku plotostrihy

