# POKOSOVÁ A SKRACOVACIA PÍLA

## LS1110F

- Pokosová píla s výkonon 1450 W a kotúčom 260 mm
- LED pracovné svetlo vrhá tieň pílového kotuča na obrobok ako presnú líniu rezu
- Pokosový rez v pravo 2° / v ľavo 47°
- Kapovací rez v pravo 2° / v ľavo 47°
- Max. rezná kapacita pri 90° 310 mm a pri 45° 220 mm
- Možnosť vysunutia pomocných opierok pracovného stola pre stabilné rezanie dlhších materiálov.
- Vylepšené odsávanie prachu s priamim pripojením k vysávaču pomocou hadice
- Funkcia mäkkého štartu
- Elektrická brzda pre zvýšenú bezpečnosť a ochranu obsluhy
- Rukoväť pre ľahké prenášenie







## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Príkon | 1 450 W |
| Priemer kotúča | 260 mm |
| Hrúbka kotúča | 1,5 - 2,5 mm |
| Otvor pílového kotúča | 30 mm |
| Voľnobežné otáčky | 4 500 $min^{-1}$ |
| Max. rezný výkon pri 90° | 91 x 310 / 50 x 305 mm |
| Max. rezný výkon pri 45° | 91 x 220 / 50 x 220 mm |
| Hmotnosť | 16,4 kg |
| Rozmery (D x Š x V) | 745 x 497 x 565 mm |
| Dĺžka kábla | 2 m |
| Hladina akustického tlaku ($L_{pA}$) | 91 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu ($L_{WA}$) | 102 dB (A) |
| K faktor hluku | 3 dB (A) |


© www.makita.sk

## Dodávané príslušenstvo

JM00000624
Vak na prach
JM00000445
Kombinový kľúč
D-77322
Pílový kotúč 260 x 30 mm 40 z

## Odporúčané príslušenstvo

TCT pílové kotúče




© www.makita.sk