# HORNÁ FRÉZA

## RP1803FC07

- Mimoriadne výkonná fréza.
- Elektronika riadi mäkký štart, udržiava zvolenú rýchlosť konštantnú pri zaťažení a obmedzuje prúd pri preťažení, aby chránil stroj pred poškodením.
- Konštrukcia lineárnych guľôčkových ložísk zaručuje bezkonkurenčnú presnosť a plynulosť funkcie ponoru počas celej životnosti stroja.
- Mikrometricky nastaviteľný hĺbkový doraz v celom rozsahu s nastaviteľným nulovým nastavením a rýchloupínaním pre plynulé hrubé nastavenie.
- Prídavná poistná matica, ktorá bráni akémukoľvek posunutiu nastavenia hĺbky, dokonca aj počas sériového ponorenia.
- Výborne prístupné nastavenie hĺbky veže s 3 nastaviteľnými predvoľbami.
- Jednoduché nastavenie a uzamknutie hĺbky ponoru bez púšťania rukovätí.
- Samostatná skrutka nastavenia hĺbky pre profilovanie s mikrometrickým nastavením v celom rozsahu, s predlžovacím gombíkom dodávaným štandardne pre pohodlné a presné nastavenie.
- Praktický a presný systém rýchlej výmeny kopírovacích krúžkov.
- Dve pracovné LED svetlá s funkciou dosvitu.
- Zabudovaný zámok vretena pre rýchlu výmenu frézy.




## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Menovitý výkon | 1 650 W |
| Menovité napätie | 230 V |
| Voľnobežné otáčky | 22 000 $min^{-1}$ |
| Ø klieštiny rozsah | 6 - 12 mm |
| Hĺbka ponoru | 0 - 70 mm |
| Otvor pre objímku | 68 mm |
| Priemer základnej dosky | 170 mm |
| Dĺžka kábla | 4 m |
| Rozmery (D x Š x V) | 155 x 294 x 312 mm |
| Hmotnosť bez kábla (EPTA) | 6,2 kg |
| Triax. hodnota vibrácií ($a_h$) | 4,2 $m/s^2$ |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 $m/s^2$ |
| Hladina akustického výkonu ($L_{WA}$) | 99 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku ($L_{pA}$) | 88 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |


© www.makita.sk

## Dodávané príslušenstvo

763628-2
Klieština 12 mm



763804-8
Klieština 8 mm



763801-4
Klieština 6 mm



266491-7
Skrutka M6 x 135 mm

781030-7
Kľúč vidlicový 24

821552-6
Systainer typ 4



8352F0-3
Vnútro systainera



194935-6
Paralelný doraz

122850-4
Odsávací adaptér

344364-5
Vodiaca objímka



## Odporúčané príslušenstvo

194579-2
Adaptér pre vodiacu lištu



199140-0
Vodiaca lišta 1 m



199141-8
Vodiaca lišta 1,5 m



194367-7
Vodiaca lišta 3 m



198885-7
Spojka k vodiacim lištám



194385-5
Svorky upínacie (pár)



199826-6
Svorky upínacie quick systém (pár)





© www.makita.sk