HORNÁ FRÉZA

RP1111CJ

- Výkonná fréza s nastaviteľnou rýchlosťou.
- Elektronika riadi mäkký štart, udržiava zvolenú rýchlosť konštantnú pri zaťažení a obmedzuje prúd pri preťažení, aby chránil stroj pred poškodením.
- Mikrometricky nastaviteľný hĺbkový doraz v celom rozsahu s nastaviteľným nulovým nastavením a rýchloupínaním pre plynulé hrubé nastavenie.
- Presné nastavenie hĺbky s 3 nastaviteľnými predvoľbami.
- Samostatná skrutka nastavenia hĺbky pre profilovanie.
- Praktický a presný systém rýchlej výmeny kopírovacích krúžkov.
- Prídavná poistná matica, ktorá bráni akémukoľvek posunutiu nastavenia hĺbky, dokonca aj počas sériového ponorenia.
- Zabudovaný zámok vretena pre rýchlu výmenu frézy.
- Integrované odsávanie prachu v základnej doske umožňuje pripojiť odsávaciu hadicu v hornej časti bez prekážok v práci.



Technické parametre

Menovitý výkon	1 100 W
Menovité napätie	230 V
Voľnobežné otáčky	8 000 - 27 500 min^{-1}
Ø klieštiny rozsah	1/4", 6 - 8 mm
Hĺbka ponoru	0 - 57 mm
Otvor pre objímku	74 mm
Dĺžka kábla	4 m
Rozmery (D x Š x V)	110 x 269 x 260 mm
Hmotnosť bez kábla (EPTA)	3,3 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	4,4 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	104 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	93 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

821550-0
Systainer typ 2



837660-3
Vnútro systainera



781008-0
Kľúč vidlicový 17

193178-7
Klieština 8 mm



122609-9
Odsávací adaptér

122615-4
Adaptér odsávania



164834-6
Paralelný doraz



193332-3
Vedenie šablóny 12 mm



Odporúčané príslušenstvo

194579-2
Adaptér pre vodiacu lištu



199140-0
Vodiaca lišta 1 m



199141-8
Vodiaca lišta 1,5 m

194367-7
Vodiaca lišta 3 m



198885-7
Spojka k vodiacim lištám

194385-5
Svorky upínacie (pár)



199826-6
Svorky upínacie quick systém (pár)



© www.makita.sk