STAVEBNÁ PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA

AN454

- Pneumatická nastreľovacia pištoľ na klince na drôte (pokrývacie klince). Konštrukcia z ľahkého a pevného materiálu.
- Nastaviteľná hĺbka.
- Automatické prerušenie s prázdnym zásobníkov zabraňuje poruchám a zaisťuje dlhšiu životnosť zarážky.
- Ľahké zasúvanie klincov bez zaistenia zásobníka v otvorenej polohe.
- Robustný hák na zavesenie stroja na lamely alebo rúrky do hrúbky 44 mm.
- Gumová krytka zabraňuje poškriabaniu pri položení klinca.
- Pohodlná rukoväť s mäkkým uchopením.



Technické parametre

Pracovný tlak	4,9 - 8,3 bar
Maximálny tlak	8,3 bar
Klince s polkruhovou hlavou	Áno
Priemer klincov	3,05 mm
Dĺžka klincov	19–45 mm
Kapacita zásobníka	120 ks
Hodnota vibrácií (a_h)	5,7 m/s²
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s²
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	113 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	102 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	1,5 dB (A)
Rozmery (D x Š x V)	256 x 117 x 271 mm
Čistá hmotnosť	2,4 kg

Dodávané príslušenstvo

783202-0
Imbusový kľúč 4x70 mm

© www.makita.sk