STAVEBNÁ PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA

AN924

- Pneumatická nastreľovacia pištoľ.
- Nastaviteľná hĺbka.
- Automatické prerušenie s prázdnym zásobníkov zabraňuje poruchám a zaisťuje dlhšiu životnosť zarážky.
- Ryhovaný nos zabraňuje pošmyknutiu a zaisťuje bezpečnejšie pribíjanie klincov vo všetkých polohách.
- Ľahké zasúvanie klincov bez zaistenia zásobníka v otvorenej polohe.
- Robustný hák na zavesenie stroja na lamely alebo rúrky do hrúbky 44 mm.
- Gumová krytka zabraňuje poškriabaniu pri položení klinca.



Technické parametre

Pracovný tlak	4,9 - 8,3 bar
Maximálny tlak	8,3 bar
Priemer klincov	2,9 - 3,76 mm
Dĺžka klincov	50–90 mm
Uhol	21 °
Kapacita zásobníka	73 ks
Hodnota vibrácií (a_h)	5 m/s²
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	101 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	88 dB (A)
Rozmery (D x Š x V)	560 x 117 x 348 mm
Čistá hmotnosť	3,8 kg

Dodávané príslušenstvo

783203-8
Imbusový kľúč 5x80 mm

© www.makita.sk