AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ

TD002GD202

- Ľahký a kompaktný razový skrutkovač s vysokým krútiacim momentom pre rôzne skrutkovacie a montážne práce.
- Vzhľadom na vyššie pracovné napätie technológie XGT je stroj vysoko odolný voči nepretržitej práci pri vysokých zaťaženiach.
- BL motor (bezuhlíkový): robustný, výkonný a extrémne efektívny, čo umožňuje dlhšie použitie na jedno nabitie batérie.
- Razová sila môže byť nastavená v štyroch krokoch, aby sa prispôsobila v rôznych v aplikáciách.
- 6 asistenčných režimov (2 T-režimy, 1 drevo režim, 3 Bolt režimy).
- 4 LED diódy na prednej strane nástrojovej hlavy, s funkciami predsvietenia a dosvitu, 3 nastavenia jasu.
- Zvýšená rýchlosť uťahovania skrutiek v porovnaní s našimi súčasnými modelmi.
- Nová inštalácia bitov jedným dotykom.
- Regulácia konštantnej rýchlosti udržuje uťahovací moment minimalizáciou zníženia rýchlosti otáčania spôsobeného zníženou kapacitou batérie.
- Jednodotykový prepínač rýchlosti poskytuje presné ovládanie.
- Prepínač spätného chodu.
- Brzda elektromotora, ktorá okamžite zastaví stroj po uvoľnení vypínača.
- Zámok vypínača minimalizuje náhodné spustenie počas prepravy
- XPT (technológia eXtremeProtection): rôzne konštrukčné detaily zaručujú najlepšiu odolnosť proti prachu a vode na trhu.
- Dodávané 2 x akumulátor BL4025 a rýchlonabíjačka DC40RA.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 Vmax: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah





pictogram

Image not found or type unknown

Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Menovitý výkon	500 W
Voľnobežné otáčky	0-1.100 / 0-2.100 / 0-3.200 / 0-3.700 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0-1.400 / 0-2.600 / 0-3.600 / 0-4.600 min^{-1}
Maximálny uťahovací moment	220 Nm
Uťahovací moment (tvrdý, stredný, mäkký spoj)	170 / 50 / 20 Nm
Strojová skrutka	M4 - M8
Štandardné skrutky	M5 - M16
Skrutky s vysokou pevnosťou	M5 - M14
Max. vŕtací výkon (oceľ / drevo / vr. korunka)	22 / 24 / 38 mm
Upínanie nástroja	1/4" DIN3126E
Rozmery (D x Š x V)	119 x 86 x 197 mm
Hmotnosť (EPTA)	1,7–2,9 kg
Triax. vibrácie sekania (a_h)	12,9 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

346317-0
Háčik


266622-8
Skrutka M4 x 12 mm

191E07-8
Rýchlonabíjačka DC40RA


191B36-3
2 x akumulátor BL4025 2,5 Ah


821883-3
PVC kufor


Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)


XGT sady v systainery


Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)


Impact BLACK bity

Impact PREMIER bity

Držiak bitov


Bity

Sady bitov


Sady


Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"

Ploché frézovacie vrtáky 1/4" uchytenie


E-08698
Sada plochých frézovacích vrtákov do dreva


D-62371
Sada vrtákov do dreva


Príklepový vrták 1/4"

Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou

Vrták do skla 1/4"

821550-0
Systianer typ 2


835F94-0
Vnútro systainera


Drôtené kefy 1/4" upínanie


© www.makita.sk