AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

HR004GZ01

- Ľahké a kompaktné akumulátorové kombinované kladivo s tromi funkciami: vŕtanie, vŕtanie s príklepom a sekanie.vybavené praktickým systémom rýchlej výmeny s hlavou SDS-PLUS pre vŕtacie kladivá a bezkľúčové upínanie s karbidovými čeľusťami na vŕtanie do dreva a kovu.
- Vzhľadom na vyššie pracovné napätie technológie XGT je stroj vysoko odolný voči nepretržitej práci pri vysokých zaťaženiach.
- Vybavený systémom AVT (Anti-VibrationTechnology) pre mimoriadne nízku úroveň vibrácií.
- Bezuhlíkový motor s elektronickým ovládaním zaisťuje vysokú účinnosť motora a výrazne menšie zahrievanie.
- Otočná bočná rukoväť s mäkkým uchopením s nastaviteľným hĺbkovým dorazom.
- Ideálne akumulátorové rotačné kladivo na vŕtanie otvorov kotiev.
- Dodávané v systaineri bez akumulátora a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1200 / PDC1500



Technické parametre

Typ batérie	Li-ion
Menovité napätie batérie	36 V
Voľnobežné otáčky	0 - 980 min^{-1}
Počet úderov za minútu	0 - 5000 min^{-1}
Sila jednotlivého príklepu (EPTA)	2,8 J
Max. vŕtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vŕtací výkon - drevo	28 mm
Max. vŕtací výkon (korunka)	65 mm
Upínanie nástroja	SDS-PLUS
Priestorový vibrácie vŕtanie (a_h)	2,5 m / s^2
Triax. vibračný vŕtací zdvih (a_h)	9,5 m / s^2
Triax. vibrácie sekania (a_h)	8,5 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	103 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	92 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

821552-6
Systainer typ 4



835C84-5
Vnútro systainera



199138-7
Skľučovadlo SDS-PLUS



199139-5
Rýchlo skľučovadlo



331886-4
Doraz hĺbkový

198993-4
vazelína (100 g)



443122-7
handrička na čistenie



Odporúčané príslušenstvo

XGT sady v systainery



HSS vrták s okrúhlou stopkou

Vhodné pre SDS-PLUS

Skľučovadlá



Ľahké jadrové vrtáky vhodné pre SDS-PLUS



Rôzne / Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



© www.makita.sk