AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

HR008GM203

- Silné a kompaktné akumulátorové kombinované kladivo s tromi funkciami: vŕtanie, vŕtanie s príklepom a sekanie s upínaním SDS-PLUS.
- Technológia Li-ion XGT 40V umožňujúca extrémne zaťaženie stroja a dlhú výdrž na jedno nabitie akumulátora
- Vybavený patentovaným systémom AVT s aktívne riadeným protizávažím a rukoväťou tlmiacou nárazy pre minimálnu hladinu vibrácií a vysoký užívateľský komfort.
- Bezuhlíkový motor s elektronickým ovládaním zaisťuje vysokú účinnosť motora a výrazne menšie zahrievanie.
- Elektronický systém AFT vypne motor v prípade blokácie nástroja
- AWS (Auto-startWirelessSystem): spojenie medzi strojom a vysávačom cez Bluetooth.
- XPT (technológia eXtremeProtection): rôzne konštrukčné detaily zaručujú najlepšiu odolnosť proti prachu a vode na trhu.
- Rýchlosť stroja sa automaticky zníži bez zaťaženia, aby sa ďalej znížili vibrácie a uľahčilo sa cielené umiestnenie sekáča.
- Elektronická regulácia otáčok.
- LED osvetlenie pracovnej plochy.
- Funkcia anti-restart zabraňuje náhodnému reštartu po inštalácii batérie.
- Prepínač reverzného chodu.
- Funkcia uzamknutia nástroja vo vybranej polohe.
- Nastavenie otáčok pomocou vypínača s číselníkom.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo.
- Možnosť bezprašnej práce - spoľahlivé odsávanie vďaka adaptéru DX11 (nie je súčasť dodávky).
- Dodávané 2 x akumulátora BL4040 (4,0 Ah) a rýchlonabíjačka DC40RA.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1200 / PDC1500



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výstupný výkon	1 600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 840 min^{-1}
Počet úderov za minútu	0 - 4 500 min^{-1}
Sila jednotlivého príklepu (EPTA)	3,9 J
Max. vŕtací výkon - oceľ/drevo/betón	13/32/30 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Upínanie nástroja	SDS-PLUS
Rozmery (D x Š x V)	457 x 97 x 282 mm
Hmotnosť (EPTA)	5,3 - 6,7 kg
Triax. vibračný vŕtací zdvih (a_h)	11,8 m / s^2
Triax. vibrácie sekania (a_h)	8,6 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	105 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	94 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

126882-3
Bočná rukoväť

331886-4
Hĺbkový doraz

443122-7
Tkaninová utierka



198993-4
Vazelína na sekáče



198900-7
AWS modul



632N72-7
2 x akumulátor BL4040 4,0 Ah

191E07-8
Rýchlonabíjačka DC40RA



821875-2
PVC kufor

Odporúčané príslušenstvo

191F95-1
Odsávací adaptér DX10



Akumulátor Li-Ion (XGT)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



XGT sady v systainery



Vhodné pre SDS-PLUS

Vhodné pre SDS-PLUS

Skľučovadlá



Ľahké jadrové vrtáky vhodné pre SDS-PLUS



Rôzne / Príslušenstvo



© www.makita.sk