AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

HR010GZ



- Ľahké a kompaktné akumulátorové kombinované kladivo s tromi funkciami: vŕtanie, vŕtanie s príklepom a sekanie
- Vzhľadom na vyššie pracovné napätie technológie XGT je stroj vysoko odolný voči nepretržitej práci pri vysokých zaťaženiach.
- Vybavený systémom AVT (Anti-VibrationTechnology) pre mimoriadne nízku úroveň vibrácií.
- Bezuhlíkový motor s elektronickým ovládaním zaisťuje vysokú účinnosť motora a výrazne menšie zahrievanie.
- Otočná antivibračná bočná rukoväť s mäkkým uchopením s nastaviteľným hĺbkovým dorazom.
- Vypínač umožňuje obsluhe nastaviť rýchlosť otáčok pre použitie v rôznych druhoch materiálov.
- Regulácia konštantných otáčok
- Prepínač spätného chodu
- Jednodotykové posuvné skľučovadlo umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu vrtákov a sekáčov
- Zabudované LED svetlo
- Kompatibilný s odsávanim prachu DX16 (nie je súčasťou balenia)
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1200 / PDC1500

Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výstupný výkon	1 000 W
Voľnobežné otáčky	0 - 1350 min^{-1}
Počet úderov za minútu	0 - 5000 min^{-1}
Sila jednotlivého príklepu (EPTA)	2,1 J
Max. vŕtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vŕtací výkon - drevo	20 mm
Max. vŕtací výkon (korunka)	32 mm
Upínanie nástroja	SDS-PLUS
Rozmery (D x Š x V)	285 x 93 x 169 mm
Hmotnosť (EPTA)	2,8 - 4,5 kg
Priestorový vibrácie vŕtanie (a_h)	2,5 m / s^2
Triax. vibračný vŕtací zdvih (a_h)	10 m / s^2
Triax. vibrácie sekania (a_h)	7,6 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

122D63-1
Bočná rukoväť

413N42-3
Hĺbkový doraz

Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)


XGT sady v systainery


Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)


PDC1200A01
Prenosný napájací zdroj


Vhodné pre SDS-PLUS

Mazivo


Vhodné pre SDS-PLUS


821552-6
Systianer typ 4


8356R1-9
Vnútro systienera

191N62-4
Adaptér XGT


1911P2-6
Odsávací adaptér s filtrom (DX16)


198900-7
Modul AWS


1911P8-4
Odsávací adaptér


© www.makita.sk