# AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

## HR012GZ

- Kompaktné akumulátorové kombinované kladivo s tromi funkciami: vŕtanie, vŕtanie s príklepom a sekanie
- Vzhľadom na vyššie pracovné napätie technológie XGT je stroj vysoko odolný voči nepretržitej práci pri vysokých zaťaženiach.
- Rýchlovýmenné skľučovadlo SDS-plus je možné ľahko vymeniť za rýchlovymenné skľučovadlo pre valcovité stopky.
- Vybavený systémom AVT (Anti-
- VibrationTechnology) pre mimoriadne nízku úroveň vibrácií.
- Bezuhlíkový motor s elektronickým ovládaním zaisťuje vysokú účinnosť motora a výrazne menšie zahrievanie.
- Otočná antivibračná bočná rukoväť s mäkkým uchopením s nastaviteľným hĺbkovým dorazom.
- Vypínač umožňuje obsluhe nastaviť rýchlosť otáčok pre použitie v rôznych druhoch materiálov.
- Regulácia konštantných otáčok
- Prepínač spätného chodu
- Jednodotykové posuvné skľučovadlo umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu vrtákov a sekáčov
- Dvojité LED pracovné svetlo s predžiarením a doplnkovým žiarením pre lepšie osvetlenie
- Kompatibilný s odsávanim prachu DX18 (nie je súčasťou balenia)
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1200 / PDC1500




## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Menovité napätie batérie | 36 V |
| Maximálny výstupný výkon | 1 200 W |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 1 130 $min^{-1}$ |
| Počet úderov za minútu | 0 - 5 000 $min^{-1}$ |
| Sila jednotlivého príklepu (EPTA) | 3,3 J |
| Max. vŕtací výkon - oceľ | 13 mm |
| Max. vŕtací výkon - drevo | 32 mm |
| Max. vŕtací výkon - betón | 28 mm |
| Max. vŕtací výkon (korunka) | 68 mm |
| Upínanie nástroja | SDS-PLUS |
| Rozmery (D x Š x V) | 370 x 104 x 209 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 3,8 - 5,5 kg |
| Triax. vibračný vŕtacie do betónu ($a_h$) | 10,5 $m/s^2$ |
| Triax. vibračný vŕtacie do betónu s DX17 ($a_h$) | 11 $m/s^2$ |
| Triax. vibrácie sekania ($a_h$) | 7,3 $m/s^2$ |


© www.makita.sk

## Dodávané príslušenstvo

191F47-2
Skľučovadlo SDS-Plus



191F46-4
Rýchloupínacie skľučovadlo



122K22-7
Rukoväť komplet

331886-4
Hĺbkový doraz

198993-4
Vazelína na nástroje 100 ml



## Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



Prenosný napájací zdroj PDC1200A01



Prenosný napájací zdroj PDC1500



BCC01 napájací kufor BCC01



Vhodné pre SDS-PLUS



Mazivo



Ľahké jadrové vrtáky vhodné pre SDS-PLUS



Vhodné pre SDS-PLUS



198900-7
Modul AWS



PLBDX18
odsávací adaptér s filtrom (DX18)



821552-6
Systainer typ4



836491-7
Vnútro systienera

1914L8-4
Odsávací adaptér vŕtanie



1914M0-7
Odsávací adaptér sekanie





© www.makita.sk