AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÁ PÍLA

HS011GT201

- Veľmi výkonná akumulátorová okružná píla s veľkou reznou kapacitou.
- Horčíková základňa s pripojením na vodiacu lištu Makita bez použitia adaptéru.
- Funkcia AFT okamžite vypne motor, ak sa pílový kotúč náhle zablokuje.
- Veľká rezná kapacita (101 mm pri 90°) a sklopná od -1° do 60° s dorazovou páčkou pri 22,5°, 45° a 60°.
- Integrovaná tryska udržuje líniu rezu bez prachu pre lepší výhľad.
- Bezuhlíkový motor: robustný, výkonný a mimoriadne účinný, dosahuje väčšiu autonómiu na jedno nabitie batérie.
- Vybavené elektrickou motorovou brzdou pílového kotúča.
- AWS systém, bezkáblové prepojenie stroja s vysávačom cez Bluetooth.
- LED svetlo s funkciou dosvitu.
- Dodávané s 2 x akumulátor BL4050F a rýchlonabíjačka
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výstupný výkon	1 600 W
Voľnobežné otáčky	3 500 min^{-1}
Priemer kotúča	270 mm
Otvor pílového kotúča	30 mm
Max. rezný výkon pri 90°	101 mm
Max. rezný výkon pri 45°	71 mm
Max. rezný výkon pri 60°	71 mm
Nastavenie sklonu rezu (do prava / ľava)	60° / 1°
Rozmery (D x Š x V)	453 x 196 x 336 mm
Hmotnosť (EPTA)	5,5 - 6,7 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	2,5 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	104 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	93 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

191L47-8
2 x akumulátor BL4050F 5,0 Ah



191E07-8
Rýchlonabíjačka DC40RA



E-12930
Kotúč pílový na drevo EFFICUT 270 x 30 mm 24 zubov



783204-6
Imbusový kľúč 6



162A32-2
Doraz vodiaci

Odporúčané príslušenstvo

199140-0
Vodiaca lišta 1000mm



199141-8
Vodiaca lišta 1500mm

194367-7
Vodiaca lišta 3000mm



194385-5
Skrutkovacie zvierky



199826-6
Upínacie svorky



198885-7
Spojka vodiacej lišty set

E-05664
Taška na vodiacu lištu 1,4 – 1,5 m



Akumulátor Li-Ion (XGT)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



XGT sady v systainery



© www.makita.sk