AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÁ PÍLA

HS012GZ01

- Vyvinutá na základe kompaktného dizajnu modelu DHS680, ale poháňaná 40 V max akumulátorom, ktorý poskytuje vysoký výkon ako pri elektrických modeloch.
- Kotúčová píla s pílovým kotúčom umiestneným vľavo pre lepší výhľad na obrobok a s celkovou šírkou 157 mm vám poskytuje vyššiu manévrovateľnosť v úzkych miestach
- Úzka a ergonomická rukoväť pre dobré uchopenie a optimálne ovládanie.
- Dvojité LED osvetlenie: osvetľuje pílový kotúč a reznú líniu pre pílenie pri nedostatku denného svetla.
- Vodiaca základňa, kryt prevodovky a ochranný kryt z liateho horčíkaznižuje celkovú hmotnosť stroja.
- Možnosť externého odsávania prachu.
- Vybavený extra širokým nosným hákom: hodí sa okolo štandardnej lešenárskej rúry / rebríka.
- Nastavenie sklonu pílenia v uhloch 22,5° - 45°
- Veľká zaisťovacia páka hĺbky ponoru pílenia.
- Dodávaná bez akumulátora anabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výstupný výkon	1 300 W
Voľnobežné otáčky	5 200 min^{-1}
Priemer kotúča	165 mm
Otvor pílového kotúča	20 mm
Max. rezný výkon pri 90°	57 mm
Max. rezný výkon pri 45°	41 mm
Max. rezný výkon pri 50°	37 mm
Rozmery (D x Š x V)	298 x 1157 x 246 mm
Hmotnosť (EPTA)	3,2 - 4,4 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	□2,5 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	102 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	91 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

B-62985
Pílový kotúč 165 x 1,4 x 20 mm, 25 zubov


164095-8
Paralený doraz

783203-8
Imbusový kľúč 5

196961-1
Odsávací adaptér


821551-8
Systainer typ 3


8357J2-7
Vnútro systainera

Odporúčané príslušenstvo

Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)


Akumulátor Li-Ion (XGT)


XGT sady v systainery


TCT pílové kotúče


198900-7
Modul AWS


821551-8
Systainer typ3


8357J2-7
Vnútro systainera

196953-0
Adaptér na vodiacu koľajnicu


199140-0
Vodiaca lišta 1000mm


199141-8
Vodiaca lišta 1500mm

194367-7
Vodiaca lišta 3000mm


196664-7
Uholník


198885-7
Spojka vodiacej lišty set

194385-5
Skrutkovacie zvierky


E-05664
Taška na vodiacu lištu 1,4 – 1,5 m


E-05670
Taška na vodiacu lištu 1 m

199826-6
Upínacie svorky 2 ks


© www.makita.sk