AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA

JV001GM201

- 40 Vmax XGT BL akumulátorová priamočiara píla, 3 orbitálne nastavenia plus priame rezanie, dvojité LED svetlá
- Efektívnejšie ako naše existujúce AC a DC modely, čo umožňuje hladké a efektívne rezanie MDF s hrúbkou 48 mm
- Technológia XGT a regulácia konštantnej rýchlosti znižujú možnosť poklesu rýchlosti rezania aj pri náročných aplikáciách, ako je rezanie MDF s hrúbkou 48 mm, čím poskytuje lepší rezný výkon
- Vylepšená stabilita pri rezaní vďaka širšej základnej doske
- Pracovné LED svetlo (dve LED diódy s funkciou rozsvietenia počas pohotovostného režimu)
- Funkcia redukcie svetla (znižuje silu svetla, keď sa náradie používa hore nohami)
- Stlačte a podržte (1 - 3 sekundy) hlavné tlačidlo napájania pre plynulé nastavenie intenzity osvetlenia
- 3 orbitálne nastavenia + priame rezanie
- Beznástrojová výmena pílových listov
- Variabilná regulácia otáčok pomocou číselníka
- Mäkký štart umožňuje presné priloženie pílového listu na povrchu obrobku
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť s mäkkým úchopom
- XPT (technológia eXtremeProtection): rôzne konštrukčné detaily zaručujú najlepšiu odolnosť proti prachu a vode na trhu.
- Možnosť pripojenia na vysávač cez dodávaný adaptér odsávania
- Ochranný obvod batérie chráni pred preťažením, nadmerným vybitím a prehriatím
- Dodávané 2 x akumulátor BL4040 a rýchlonabíjačka DC40RA
- Kompatibilné s akumulátormi 40 Vmax: 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výkon	700 W
Počet kmitov za minútu	0 - 3 500 min^{-1}
Dĺžka kmitu	26 mm
Nastavenie predkmitu	3 stupne
Max. rezný výkon (drevo)	135 mm
Max. rezný výkon (mäkká oceľ/hliník)	10 / 20 mm
Rozsah náklonu zákl. dosky	0 - 45°
Upínanie nástroja	bajonet (beznástrojové)
Rozmery (D x Š x V)	(bez akumulátora): 269 x 84 x 189 mm
Hmotnosť (EPTA)	2,6 - 2,9 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	4,6 m/s^2
Triax. hodnota vibrácií na oceľ (a_h)	4,8 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	98 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

122C71-6
Odsávací adaptér



415524-7
Chránič proti vytrhávaniu



413J99-0
Krycia doska

783202-0
Imbusový kľúč 4



A-85737
2 x pílový list B22

A-85628
2 x pílový list B10

A-85793
2 x pílový list BR13

632N72-7
2 x BL4040 4,0 Ah

191E07-8
Rýchlonabíjačka DC40RA



821551-8
Systaimer typ 3



8355B1-1
Vnútro systainera

Odporúčané príslušenstvo

1917Y6-7
XGT 40 V Max Li-ion batéria s kapacitou 4,0 Ah



191L29-0
XGT 40 V Max Li-ion batéria s kapacitou 2,0 Ah



191L29-0
XGT 40 V Max Li-ion batéria s kapacitou 2,0 Ah



191B36-3
XGT 40 V Max Li-ion batéria s kapacitou 2,5 Ah



632N72-7
XGT 40 V Max Li-ion batéria s kapacitou 4,0 Ah

191J81-6
Rýchlonabíjačka DC40RA, 2 x BL4025, systainer typ 1



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



Pílky pre priamočiare píly - bajonetový typ

821551-8
Systainer typ3



8355B1-1
Vnútro systainera

© www.makita.sk