AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PÍLA S HORNÝM STOLOM

LH001GZ

- Aku pokosová píla s vrchným stolom 40 V max XGT.
- Ideálny stroj pre priečne a pozdĺžne rezanie dreva.
- Pri priečnom rezaní možnosť rezania hliníka a neželezných kovov.
- V režime stola je možné píliť len drevo (drážkovanie nie možné).
- Nepretržite presné zobrazenie čiary rezu vďaka použitiu tieňového systému z LED svetla pri priečnom rezaní.
- Vybavený praktickým gombíkom pre plynulé a presné nastavenie výšky stola.
- Výkon pílenia je porovnateľný s pokosovou/stolovou pílou s káblom 260 mm LH1040F.
- Základová doska sa dá natáčať v pravo 52º a vľavo 52 °.
- Ponúka mäkký štart pre plynulý štart a konštantnú rýchlosť pre stabilnú rýchlosť rezania.
- Funkcia antireštartu chráni používateľa pred neúmyselným spustením.
- Stroj je dodávaný s predĺžením stola s dorazom dĺžky.
- Technológia AWS pre bezdrôtovú komunikáciu medzi batériovým strojom a batériovým vysávačom. Voliteľná jednotka AWS WUT01 je k dispozícii ako príslušenstvo (198900-7).
- Motor je vybavený elektronickou brzdou, ktorá okamžite zastaví pílový kotúč.
- Dodávané bez batérií, nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Napájacie napätie	36 V
Max. výkon s BL4080H	2 100 W
Priemer pílového kotúča	260 mm
Priemer otvoru kotúča	30 mm
Voľnobežné otáčky	4 300 min^{-1}
Max. rezná kapacita 0° (poloha stola)	40 mm
Naklonenie doľava/doprava	45 / 0 °
Max. rezná kapacita 0° (poloha pre priečne rezanie)	69 x 130 mm
Max. rezná kapacita 45° (poloha pre priečne rezanie)	35 x 130 mm
Max. hrúbka rezu hliník / neželezných kovov	1,5 - 1,8 mm
Rozmery (D x Š x V)	504 x 514 x 585 mm
Hmotnosť (EPTA)	14,8 - 16,0 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	0,8 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	103 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

416772-1
Podávač materiálu

122852-0
Vrecko na prach



E-27763
Píl. kotúč EFFICUT 260 x 30 mm, 45 zubov

781044-6
Imbusový kľúč 6

Odporúčané príslušenstvo

198900-7
AWS jednotka



Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



BCC01 napájací kufor BCC01



TCT pílové kotúče



Pracovné rukavice



© www.makita.sk