AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÁ PÍLA

HS014GZ

- Aku okružná píla XGT 40 V max s priemerom pílového kotúča 125 mm.
- Kompktná na zároveň dostatočné výkonná píla na rezanie dreva priemrov do 45 mm.
- Vďaka odnímateľnej časti hliníkovej základnej dosky možnosť zarovnávania podláh blízko steny s nastavením skoseného uhla na 15º doľava.
- Beznástrojové zloženie časti základnej dosky.
- Pomocou zabudovanej páky viete zdvihnúť bezpečnostný kryt kotúča.
- Zabudovaný závesný hák.
- Nastavenie ponoru rezania jednou pákou.
- Vysoká vodoodolnosť kompatibilná s XPT.
- Bezdrôtový systém automatického odsávania (AWS) cez Bluetooth.
- Jedno LED pracovné svetlo s funkciou predsvitu a dosvitu pre lepšiu viditeľnosť.
- Predné ofukovanie reznej čiary pre lepší prehľad pri rezaní.
- Elektrická brzda pre zvýšenú bezpečnosť obsluhy.
- Mäkký štart potláča štartovaciu reakciu pre lepšiu kontrolu a lepšiu presnosť.
- Pomocou adaptéra použitie s vodiacou lištou. (voliteľné príslušenstvo)
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výkon	950 W
Voľnobežné otáčky	6 400 min^{-1}
Priemer kotúča	125 mm
Vŕtanie pílového kotúča	20 mm
Nastavenie sklonu rezu (do prava / ľava)	45° / 15°
Max. rezný výkon pri 90°	47 mm
Max. rezný výkon pri 45°	30 mm
Max. rezný výkon pri 15°	20 mm
Rozmery (D x Š x V)	262 x 169 x 246 mm
Hmotnosť (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	1,0 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	102 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	94 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

E-28880
125 x 20 mm, 20z EFFICUT pílový kotúč 

783217-7
Imbusový kľúč 5

194202-9
Odsávací adaptér

Odporúčané príslušenstvo

1917Y6-7
XGT 40 V Max Li-ion batéria s kapacitou 4,0 Ah. 

191L29-0
XGT 40 V Max Li-ion batéria s kapacitou 2,0 Ah. 

191B36-3
XGT 40 V Max Li-ion batéria s kapacitou 2,5 Ah 

191J81-6
Rýchlonabíjačka DC40RA, 2 x BL4025, systainer typ 1 

PSKGRU2
Rýchlonabíjačka DC40RA, 2 x BL4040F 

PSKGRU1
Rýchlonabíjačka DC40RA, 1 x BL4040F 

1918P3-6
Paralérny doraz

191L92-3
Adaptér pre vodiace lišty

Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie) 

AWS 

NABÍJACÍ KUFOR BCC01 

Vodiace lišty 

© www.makita.sk