AKUMULÁTOROVÁ PÍLA NA KOV

CS004GZ

- Výkonná akumulátorová kotúčová píla na kov na rýchle a presné rezanie oceľových stavebných materiálov, ako sú káblové kanály, vlnité plechy, rúry a profily.
- Vysoký rezný výkon vďaka kombinácii BL motora s vysokým krútiacim momentom a kompaktnej prevodovky.
- Možnosť rezanie dreva, sadrokartónu a iných materiálov inštaláciou vhodného kotúča TCT a výmenou krytu za voliteľný kryt na pripojenie k vysávaču.
- * Rezanie plastových materiálov nie je podporované v regiónoch, kde platia medzinárodné bezpečnostné normy.
- Ochranný kryt má hliníkovú priehradku na zber kovových triesok. Túto časť možno na vyprázdnenie jednoducho odpojiť.
- Funkcia AFT okamžite vypne motor, ak sa pílový kotúč náhle zablokuje.
- Funkcia proti reštartu minimalizuje náhodné spustenie pri inštalácii batérie.
- Funkcia mäkkého štartu pre hladký štart
- Vysoká vodotesnosť s XPT (eXtreme Protection Technology)
- Robustná základná doska z nehrdzavejúcej ocele pre dlhú životnosť.
- Duálne LED diódy pre cielené osvetlenie línie rezu.
- Dodávané bez batérií a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	40 V max
Max. výstupný výkon s BL4040F	1 500 W
Priemer pílového kotúča	136 - 150 mm
Priemer otvoru kotúča	15,88 / 20 mm
Max. hĺbka rezu	57,5 mm
Max. rezná kapacita: kovová rúra	56 mm
Max. rezná kapacita: jakel	50 x 50 mm
Voľnobežné otáčky	4 200 min^{-1}
Rozmery (D x Š x V)	267 x 172 x 256 mm
Hmotnosť (EPTA)	2,34 - 3,3 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	1,6 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	104 dB (A)
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	112 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

B-69325
Kotúč pílový EFFICUT na kov 150 x 20 mm 33z


783203-8
Imbusový kľúč 5 x 80 mm

164095-8
Paralérny doraz

Odporúčané príslušenstvo

191J81-6
Rýchlonabíjačka DC40RA, 2 x BL4025, systainer typ 1


PSKGRU1
Rýchlonabíjačka DC40RA, 1 x BL4040F


191E07-8
Rýchlonabíjačka XGT DC40RA


191N09-8
Dvojnabíjačka XGT DC40RB


B-69319
TCT pílový kotúč EFFICUT na kov Ø 136mm


B-69325
TCT pílový kotúč EFFICUT na kov Ø 150mm


1918H5-6
Vysávačový adaptér pre okružnú pílu


1917Y6-7
BL4040F XGT tabless akumulátor 40V max 4,0 Ah


191L29-0
BL4020 XGT akumulátor 40V max 2,0 Ah


191B36-3
BL4025 XGT akumulátor 40V max 2,5 Ah


© www.makita.sk