AKUMULÁTOROVÁ LED LAMPA

DEAML005G

- Stavebná priemyselná LED lampa pracujúca na dvoch platformách LXT (14,4 / 18V) a XGT (40 V Max)
- Tri svetelné módy, upozornenie na nízku kapacitu akumulátora
- Farba LED je denná biela, ktorá sa najviac podobá prirodzenému svetlu
- Pamäťová funkcia uloží nastavenie jasu pri poslednom vypnutí prístroja a spustí sa s týmto nastavením pri jeho zapnutí
- Nastavenie uhla svietenia od -30° do 210°
- Robustná rukoväť
- Trieda istenia IP65
- Dodávaná bez akumulátora a nabíjačky
- Možnosť použitia so statívom GM00002073
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah
  18 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  14,4 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	14,4 / 18 V / 40 V Max
Intenzita svetla (stupeň 1/2/3)	500 / 1.000 / 2.100 lx
Svetelný tok (stupeň 1 / 2 / 3)	900 / 1.800 / 3.600 lm
LED žiarovka	20 x 0,6 W
Doba svietenia	s BL4040 1 / 2 / 3 stupeň: 15 / 7,5 /3,5 h
Doba svietenia	s BL1860B 1 /2 / 3 stupeň: 12 / 5,5 / 2,7 h
Nastavenie uhla svietenia	-30 do 210 stupňov
Trieda tesnenia	IP65
Rozmery (D x Š x V)	248 x 309 x 296 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,9 - 6,5 kg

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

GM00002359
Antireflexná fólia

Odporúčané príslušenstvo

GM00002358
Difúzor svetla



Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



LXT 14,4 V



LXT 18 V



Sady akumulátorov v systainery



Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)



© www.makita.sk