AKUMULÁTOROVÁ LED LAMPA

ML010G

- Akumulátorová LED pracovná lampa pre použitie s akumulátormi XGT 40 V max, LXT 14,4 / 18 V alebo sieťovým napájaním na 230 V
- Poskytuje biele svetlo podobné dennému svetlu, ideálne na osvetlenie pracovísk
- 3 úrovne nastavenia jasu
- Možnosť nastavenia osvetleného uhla - 180 ° Ľ / P a 360 ° s pamäťovou funkciou, ktorá si pamätá posledné nastavenie pred vypnutím zariadenia
- Vrchné svetlo upozorňujúce na nízku kapacitu akumulátorov
- Šošovka rozptyľujúca svetlo zaisťuje rovnomerné osvetlenie pracovnej oblasti
- Osvetlená plocha je v každom smere minimálne 3 metre (kde je intenzita svetla najmenej 70 luxov)
- Samonivelačná konštrukcia zabraňuje pádu žiarovky, až 80° výkyv na strany
- Trieda odolnosti IP54 (iba na batériu)
- Odrazky, ktoré vám pomôžu lokalizovať žiarovku na tmavých miestach
- Do série je možné zapojiť až 8 svietidiel
- Vybavený automatickým spínačom chrániacim zariadenie pred preťažením
- Miesto na visací zámok zaisťujúci kryt batérie proti neoprávnenému otvoreniu
- Miesto pre 4 akumulátory (2 x XGT, 2 x LXT) - keď je pripojenie viacerých zdrojov súčasne (AC /
- XGT / LXT) bude sa odber nasledovný: AC, LXT, XGT.
- Pri použití akumulátorov sa ako prvý začne využívať akumulátor s najnižšou kapacitou nabitia
- Sieťový napájací kábel s dĺžkou 2,5 m, s možnosťou demontáže a uloženia na skrini, keď sa nepoužíva
- Ukazovateľ stavu akumulátora LED diody na indikáciu stavu využitia a zostávajúcej kapacity každého nainštalovaného akumulátora
- Dodávané bez batérií a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi:
  XGT 40 Vmax: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah
  LXT 18 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah
  LXT 14,4 V: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V / 18 V / 14,4 V
Intenzita svetla (stupeň 1/2/3)	550 / 300 / 150 lx
Svetelný tok (stupeň 1 / 2 / 3)	5500 / 3000 / 1500 lm
Čas prevádzky s 2 x BL1860B + 2 x BL4050F (stupeň 1/2/3)	13 / 22,5 / 43 hod
Napájacie napätie	sieť: 230 V
Rozmery (D x Š x V)	490 x 490 x 814 mm
Hmotnosť (EPTA)	14,4 - 19,2 kg

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

QY00000093
Sieťový kábel

Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



LXT 18 V



LXT 14,4 V



Sady akumulátorov v systainery



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



© www.makita.sk