AKUMULÁTOROVÁ KLINCOVAČKA

PT001GD101

- Ľahká a kompaktná akumulátorová klincovačka 40 V max XGT určená hlavne pre práce v interieroch na klincovanie soklových líšt, rôznych rámov kde je potrebné zachovanie hladkého povrchu.
- Použitie klincov od 15 do 35 mm s hrúbkou 23 GA (0,6 mm)
- Použitie BL motora a skrátená pružina skracuje potrebný čas na opätovné natrelenia klinca čím sa predlžuje pracovný čas na jedno nabitie akumulátora.
- Až 6.000 nastrelených klincov na jedno nabitie s použitím akumulátor BL4025 2,5 Ah.
- Mechanické nastavenie zapustenie hĺbky klincov.
- Vybavená bezpepečnostným systémon proti náhodnému vystreleniu klincov.
- Len 4 mm hrubá špička s gumenným adaptérom proti poškodeniu materiálu vám umožní klincovanie do úzkych drážok.
- Led osvetlenie pracovnej plochy s funkciou dosvitu.
- Dodávané 1 x akumulátor BL4025 2,5 Ah, rýchlo nabíjačka DC40RA v PVC kufry.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Dĺžka klincov	15 - 35 mm
Hrúbka klincov	0,6 mm 23 GA
Kapacita zásobníka	120 ks
Rozmery (D x Š x V)	218 x 86 x 226 mm
Hmotnosť (EPTA)	2,4 - 3,0 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	<= 2,5 m/s²
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s²
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	79 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

346317-0
Hák závesný



251314-2
Skrutka M4 x 12 mm



422844-2
Gumenný adaptér špičky



821834-6
PVC kufor

835V71-8
Vnútro kufra 821834-6

191B36-3
1 x akumulátor BL4025 2,5 Ah



191E07-8
Rýchlonabíjačka DC40RA



783201-2
Imbusový kľúč 3

Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



Pinky DPT350, DPT351, DPT353, DPT354



© www.makita.sk