AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ

VC007GLZ01

- Akumulátorový vysávač napájaný 2 x 40 Vmax akumulátormi na suché a mokré vysávanie triedy L vybavený HEPA filtrom.
- Vybavený prietokovým senzorom. Stroj vydá zvukový signál, keď je prietok vzduchu znížený v dôsledku upchatého filtra alebo plnej nádrže/nádoby.
- Veľká kapacita zbernej nádoby 40 litrov.
- Mokré vysávanie len na príležitostné použitie a malé množstvá v kombinácii s voliteľným vodným filtrom (191ONO-0).
- AWS systém na bezdrôtové priponie stroja s vysávačom.
- Automatický samočistiaci filtračný systém (s dvojitými filtrami).
- Možnosť nasadenia MAKPAC (systainer).
- Plastová nádrž s odtokom vody pre mokré/suché použitie.
- Vybavený snímačom hladiny vody.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 vmax: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah
- Dodávaný bez akumulátorov a nabíjačky



Technické parametre

Menovité napätie batérie	2 x 36 V
Maximálny výkon	350 W
Spôsob vysávania	suché / mokré
Kapacita zbernej nádoby	(suché / mokré): 40 / 30 l
Max. prietok vzduchu	3,7 m^3/min
Max. sila sania	180 mbar
Rozmery (D x Š x V)	586 x 385 x 598 mm
Hmotnosť (EPTA)	18,4 - 20,8 kg
Trieda tesnenia	IPX4
Tireda vysávania	L
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	70 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	2,5 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

199455-5
Hubica podlahová

192563-1
Rúra hliník rovná

192562-3
Rúra hliník ohnutá



195434-1
Hadica 38 mm, 2,5 m



195433-3
Hadica 28 mm, 3,5 m



1910R3-2
Igelitový sáčok 10 ks



417765-1
Adaptér 22

424379-9
Adaptér 24

198900-7
AWS modul



Odporúčané príslušenstvo

XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



Akumulátor Li-Ion (XGT)



1911B4-4
Penový filter



1911B5-2
Nylónový filter



1910N0-0
Predfilter mokré vysávanie



1910Y4-9
Textilný vak na prach

1910R3-2
PVC vrece 10ks / bal.



© www.makita.sk