AKUMULÁTOROVÝ ZAMETACÍ STROJ

VS001GZ

- Aku vysávač / zametací stroj XGT 40 V max
- Určený pre čistenie vonkajšiích priestorov alebo stavenísk
- Vysoký čistiaci výkon je dosiahnutý dvomi hlavnými spodnými kefami a jednou prednou bočnou kefou, ktoré sa nezávysle zapínajú (spodné samostatne a bočná samostatne)
- Samostatne nastavenie výšky kief.
- Beznástrojová výmena kief
- Dva prevádzkové módy (tichý a štandart)
- Elektrický oklep filtra
- Ľahká manévrovateľnosť a manipulácia pri prenose vďaka nízkej hmotnosti
- Možnosť zberu do zberného sáčku (volitelné príslušenstvo)
- Zberná nádoba vybavená rukoväťou pre jednoduchšiu manipuláciu pri vyprázdňovaní nádoby
- Dodávané bez akumulátorv a nabíjačky
- Kompatibilné s akumulátormi XGT 40 V max: 43,55 Ah / 33,5 Ah / 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Voľnobežné otáčky hlavné kefy (štandart / tichý)	500 / 300 min^{-1}
Voľnobežné otáčky bočná kefa (štandart / tichý)	160 / 115 min^{-1}
Spôsob vysávania	suché
Šírka záberu (hlavné kefy / s bočnou kefou)	480 / 650 mm
Objem zbernej nádoby	24 l
Rozmery (D x Š x V)	830 x 677 x 467 mm
Hmotnosť (EPTA)	29,9 - 44,0 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	2,5 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	70 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max
(XGT-Serie)



Prenosný napájací zdroj



Prenosný napájací zdroj



1913F5-2
Adaptér systainera VS001G



© www.makita.sk