AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ

VC013GLZ

- 40 V max XGT vysávač s bezuhlíkovým motorom na mokré aj suché vysávanie, trieda prachu L, HEPA filter.
- Prenosný vysávač, objem zbernej nádoby 7,5 l suché vysávanie, 4,5 l mokré. Možnosť použitia so zberným sáčkom aj bez zberného sáčku.
- Jednoduchým pripojením hadice do koncovky výfuku môžeme vysávač použiť ako dúchadlo.
- Flexibilná hadica s priemerom 28 mm a dĺžkou 0,4 m až 2 m.
- Automatický mechanizmus čistenia filtra.
- Ukazovateľ stavu nabitia batérie umožňuje skontrolovať zostávajúcu kapacitu batériu bez otvorenia krytu batérie.
- Vysoká odolnosť voči vode kompatibilná s XPT (eXtreme Protection Technology)
- Kompatibilita s bezdrôtovým systémom automatického spustenia (AWS) umožňuje používateľovi automaticky spustiť vysávač synchronizovane s prepínačom nástroja.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výkon	25 - 165 W
Nepretržitá prevádzka s BL4050F (stupeň 1 / 2 / 3 / 4)	22 - 120 min.
Spôsob vysávania	na sucho / mokro
Kapacita zbernej nádoby (suché / mokré)	7,5 / 4,5 l
Max. prietok vzduchu sania	1,0 - 2,0 m^3/min
Max. sila sania	45 - 150 mbar
Max. prietok vzduchu fúkania	2,9 m^3/min
Rozmery (D x Š x V)	400 x 251 x 282 mm
Hmotnosť (EPTA)	5,0 – 6,2 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	2,5 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	75 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	2,5 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

140G04-3
Hadica flexibilná Ø 28 mm, 0,4 - 2,0 m



199486-4
Jednoramenný popruh



4132U6-2
Hubica štrbinová



458891-7
Hubica na autokoberce



Odporúčané príslušenstvo

Aku vysávač DVC750



Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



AWS



1915T3-6
Vrecko textilné 10 ks



195432-5
Plastové vrecúško do vysávača



1915G5-1
Sada koliesok 4 ks



© www.makita.sk