AKUMULÁTOROVÁ MIEŠAČKA

UT001GZ01

- Miešačka XGT 40 V Max vhodná na miešanie cementu, murovacej malty, omietky a iných látok.
- Veľmi výkonná miešačka s 2 mechanickými rýchlosťami vhodná pre miešadlá do priemeru 220 mm.
- Disponuje variabilnou reguláciou otáčok v 5 stupňoch, takže rýchlosť môže byť prispôsobená viskozite materiálu.
- Variabilná rýchlosť vo vypinači umožňuje presné nastavenie rýchlosti miešadla.
- Vybavená mäkkým štartom pre hladký štart.
- Spínač a batéria sú chránené pred znečistením.
- Dvojitá D rukoväť s ergonomickou mäkkou rukoväťou.
- Chránič batérie je vymeniteľný, vyžaduje sa 1911R6-2 v kombinácii s BL4050F a BL4080F.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výstupný výkon	1 200 W
Voľnobežné otáčky : 1. stupeň	0 - 500 min^{-1}
Voľnobežné otáčky : 2. stupeň	0 - 900 min^{-1}
Upínanie nástroja	M14
Rozmery (D x Š x V)	373 x 458 x 235 mm
Hmotnosť (EPTA)	5,7 - 7,0 kg
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	92 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	81 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

781010-3
Kľúč 19

327B35-1
Adaptér 1/2 na M14

Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



XGT sady v systainery



Miešačka



© www.makita.sk