AKUMULÁTOROVÁ / ELEKTRICKÁ KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA / TERMOSKA

CW004GZ



- Kombinovaný chladiaci a ohrievací systém pomocou kompresora
- Napájanie cez jednu batériu LXT 18V alebo XGT 40 Vmax (jedna samostatná alebo dve paralelne), 12V / 24V DC alebo AC sieťové napájanie
- USB koncovka na nabíjanie mobilných zariadení
- Vysoký chladiaci výkon a energetická účinnosť vďaka použitiu kompresora
- Funkcie chladenia/ohrievania sa automaticky aktivujú podľa prednastavenej teploty
- Dve rôzne nastavenia teploty je možné vykonať rozdelením úložného boxu na dve časti pomocou izolačnej deliacej dosky štandardne dodávanej. (Maximálny teplotný rozdiel: 30°C)
- Sedem stupňov chladenia -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 ° C
- Desať stupňov ohrevu 15 / 20 / 25 /30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
- Funkcia automatického reštartu, automaticky sa zapne po obnovení pripojenia k sieti pri výpadku.
- Kapacita 29 l, (4 x 2 l fliaše po stojačky, prídavný úložny box na 3 x 0,35 l plechovky)
- Vrchný kryt je možné otvárať na obidve strany aleb ho úplne zložiť dole
- Výpustný otvor pre jednoduché čistenie chladiaceho priestoru
- Ľahká manipulácia vďaka kolieskam a sklopnej rukoväte s uzamikaním v 110° uhle
- Zabudovaný otvárač na flaše
- LED displej s indikáciou teploty a nabitia batérie
- Dodáva sa bez batérií a nabíjačky s DC adaptérom 12 / 24 V automobilová zástrčka 2,5 m a AC adaptérom na 230 V
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah 18 V LXT: 6,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 3,0 Ah / 2,0 Ah / 1,5 Ah

Technické parametre

Menovité napätie batérie	18 V / 36 V
Typ batérie	Li-ion
Objem	29 l
Sedem stupňov chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Desať stupňov ohrevu	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
USB výstup	typ A [5 V DC / 2,4 A]
Rozmery (D x Š x V)	676 x 345 x 471 mm mm
Hmotnosť (EPTA)	17,1 – 20,9 kg
Trieda tesnenia	IPX4
Neprtržitá prevádzka s BL4050F (-18° / 5° / 60°)	12,5 / 30 / 11,5 hod.

Dodávané príslušenstvo

CE00000007
DC adaptér 12 / 24 V automobilová zástrčka
CE00000110
Sieťový adaptér AC 230 V

Odporúčané príslušenstvo

Sady akumulátorov v systainery



Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



LXT 18 V



Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)

