AKUMULÁTOROVÝ KEFOVÝ ČISTIČ

PS001GZ

- Aku čistič na podlahy XGT 40 V max.
- Možnosť použiť nylónovú kefu alebo leštiace kotúče na širokú škálu použitia na čistenie nečistôt a škvŕn z podláh a leštenie vosku na podlahách.
- Výmena kefy a kotúčov bez použitia nástrojov.
- Nastavanie 3 rýchlostných režimov.
- Dve LED svetlá na hlave stroja pre osvetlenie pracovného priestoru.
- Kryt batérie chráni batériu pred striekajúcov vodou a nečistotami.
- Telskopická rukoväť umožňuje nastavenie dĺžky podľa potreby obsluhy.
- Beznástrojové nastavenien rukoväte.
- Dodávané bez akumátorv a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výkon	410 W
Voľnobežné otáčky (stupeň 1 / 2 / 3)	150 / 350 / 600 min^{-1}
Priemer nylónovej kefy	190 mm
Priemer leštiacich kotúčov	200 mm
Max. doba prevádzky s BL4025 (stupeň 1 / 2 / 3)	140 / 50 / 30 min
Rozmery (D x Š x V)	1 081 – 1 435 x 204 x 361 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,4 – 5,6 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	2,5 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	88 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	73 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

1915D1-8
Taška na príslušenstvo



1914T1-4
Kefa nylónová MEDIUM 190 mm



1914S7-5
Leštiaci kotúč modrý 200 mm



1914S6-7
Leštiaci kotúč červený 200 mm



1914S5-9
Leštiaci kotúč biely 200 mm



1914S4-1
Pad pre leštiace kotúče suchý zip 175 mm



Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



Prislušenstvo pre Aku kefový čistič



Nabíjací kufor BCC01



© www.makita.sk