AKUMULÁTOROVÁ MAZNICA

GP001GZ

- Aku maznica XGT 40 V max
- Plynule nastaviteľný prietok vďaka variabilnej regulácii otáčok s prepínačom vario.
- BL motor
- Led display
- Automatické vypnutie po dosiahnutí nastavených zdvihov.
- Výstražné blikanie kontrolky pri prázdnej náplni.
- Vypinač uzamknutia.
- 1 200 mm vysokotlaková hadica.
- Osvetlenie pomocou dvoch integrovaných LED diód pre pohodlnú prácu v zle osvetlených priestoroch.
- Dodávané bez batérií a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Prietok (stupeň 1 / 2 / 3 / 4)	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Dĺžka hadice	1,2 m
Objem zásobníka	410 / 455 g
Rozmery (D x Š x V)	395 x 112 x 245 mm
Hmotnosť (EPTA)	5,2 – 6,5 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	2,5 m/s²
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s²
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	81 dB (A)
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	89 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3,0 dB (A)
Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výkon (BL4080H)	1 700 W
Max. prevádzkový tlak	69 Mpa

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

166094-6
Jednoramenný popruh



1916S5-1
Hadica 1,2 m



Odporúčané príslušenstvo

AKU MAZNICA



Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



BCC01 napájací kufor BCC01



© www.makita.sk