AKUMULÁTOROVÝ ZHUTŇOVAČ BETÓNU

VL001GZ

- Aku zhutňovač betónu XGT 40 V max na finálnu úpravu beónu.
- Možnosť použitia 3 veľkostí vibračných dosiek 900 / 1400 / 1800 mm. (voliteľné prísliušenstvo)
- Jednoduchá výmena vibračných dosiek bez použita nástrojov.
- Ochrana vypínača pre nečistotami.
- Gumová rukoväť pomáha znižovať vibrácie ruky a široká plocha úchopu umožňuje podľa potreby upraviť polohu rúk.
- Funkcia proti reštartu minimalizuje náhodné spustenie.
- Vysoká vodotesnosť s XPT (eXtreme Protection Technology).
- Aretácia tlačidla pre nepretržitý chod.
- Štandardný kryt batérie je kompatibilný s BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F. Pre ostatné batérie použite kryt batérie L alebo H (voliteľné príslušenstvo):
  - BL4050F/BL4080F/BL4080H: Kryt batérie L
  - PDC01/PDC1200/PDC1500: Kryt batérie H
- Dodávané bez akumulátora, nabíjačky a vibračnej dosky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1200 / PDC1500



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Max. výkon s BL4080H	550 W
Excentrické pohyby	11 000 min^{-1}
Pracovná šírka	900 / 1400 / 1 800 mm
Nepretržitá prevádzka s BL4040F s 1 800 mm vibr. doskou	150 min.
Nepretržitá prevádzka s PDC1200 s 1 800 mm vibr. doskou	1 200 min.
Rozmery samotný stroj (D x Š x V)	1 487 x 112 x 258 mm
Hmotnosť (EPTA)	5,0 - 7,2 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	8,6 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	91 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	85 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



NABÍJACÍ KUFOR BCC01



Prenosný napájací zdroj PDC1200A01



Prenosný napájací zdroj PDC1500



191N62-4
Adaptér XGT



1917D5-2
Vibračná doska 900 mm



1917D4-4
Vibračná doska 1 400 mm



1917D3-6
Vibračná doska 1 800 mm



1910J1-0
Kryt akumulátora BL4050F a BL4080F



1910J4-4
Kryt akumulátora BL4020 - BL4040F,
PDC1200 / 1500



© www.makita.sk