AKUMULÁTOROVÁ VIBRAČNÁ BRÚSKA

BO005CGZ

- Aku vibračná brúska 40 V max XGT so stavaným systémom odsávania prachu.
- Akumulátor pripojený cez pripojovací kábel čím sa znížila hmotnosť a výška samotnej brúsky a tým sa zvýšila manévrovateľnosť s brúskou.
- Pripojenie kábla cez konektor s jednoduchým pripojením / odpojením zatlačením poistky jednou rukou. K dispozícii dve dĺžky: 1,6 m štandardne dodávaná, 5,0 m voliteľné príslušenstvo.
- Nastaviteľná regulácia otáčok. Excentrické výkyvy 3,0 mm.
- BL motor
- Technológia AWS (bezdrôtové prepojenie brúsky s vysávačom)
- Ľahko vymeniteľný zberný sáčok, možnosť prepojenia s vysávačom pomocou dodávaného adaptéra na hadicu.
- Možnosť napojenia s prenosnými napájacími zdrojmi PDC1200 a PDC1500 pomocou adaptéra XGT 191N62-4.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky s pripojovacím káblom 1,6 m.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 43,55 Ah / 33,5 Ah / 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výstupný výkon	370 W
Vibračné pohyby	6 000 / 10 000 min^{-1}
Vibračný výkyv	3 mm
Rozmer brúsnej dosky	80 x 130 mm
Dĺžka prepojovacieho kábla	1,6 m
Rozmery (D x Š x V)	236 x 80 x 99 mm
Hmotnosť (EPTA)	0,93 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	2,6 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	73 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

194679-8
Ramenný držiak kábla



122G32-0
Zberný box



413Y47-9
Adaptér na pripojenie s vysávačom



D-78782
1 ks brúsny papier sieťovaný 80 x 130 mm, #120

1914H9-4
Brúsna doska 80 x 130 mm



1914H3-6
Prepojovací kábel 1,6 m



Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



Prenosný napájací zdroj PDC1200A01



Prenosný napájací zdroj PDC1500



Príslušenstvo pre Aku brúsky BO001CG, BO002CG, BO003CG, BO004CG, BO005CG, BO006CG



© www.makita.sk