AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ BRÚSKA

BS002GZ

- 40 V max XGT pásová brúska pre brúsenie a leštenie oblých materiálov, nerezové zábradlia, rúry.
- Variabilná regulácia otáčok pomocou regulačného kolieska (hladké leštenie - nízke otáčky, odstraňovanie hrdze a farby - vysoké otáčky).
- Maximálny priemer kovových rúr na brúsenie: ø125 mm.
- Valčekové vodidlá s vystúpenými hranami navrhnuté tak, aby minimalizovali uvoľnenie pásu.
- Jednoduchá výmena brúsneho pásu zatlačením rukoväti.
- Vybavený elektrickou brzdou a funkciou proti reštartu na ochranu používateľa.
- Konštantná regulácia rýchlosti pre stabilné brúsenie, leštenie a dokončovacie práce.
- Funkcia mäkkého štartu pre hladký štart.
- Vysoká vodoodolnosť kompatibilná s XPT (eXtreme Protection Technology)
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1500 / PDC1200



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Max. výkon s BL4080F	2 300 W
Rýchlosť brúsneho pásu	3,1 - 13,5 m/s
Rozmer brúsneh pásu (Š x D)	40 x 760 mm
Max. priemer kovovej rúry	125 mm
Rozmery (D x Š x V)	525 x 197 x 351 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,0 – 5,2 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	□1,9 m/s²
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s²
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	85 dB (A)
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	91 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

1910X6-8
Bočná rukoväť

D-80949
Brúsný pás #80 5 ks



D-80955
Brúsný pás #120 5 ks



Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



XGT sady v systainery



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



BCC01 napájací kufor BCC01



Prenosný napájací zdroj PDC1200A01



Prenosný napájací zdroj PDC1500



Brúsny pás 40 x 760 mm



191N62-4
Adaptér XGT



© www.makita.sk