Akumulátorová fréza

RP001GU201

- 40 V max XGT ponorná fréza s BL motorom.
- Mimoriadne výkonná fréza s nastaviteľnou rýchlosťou, ideálna pre väčšie priemery fréz.
- Jednoduchšia obsluha vypínača ako pri elektrických modeloch, dvojfukčný vypínač nahradený tlačidlom zamknutia a odmknutia
- Elektronika riadi mäkký štart, udržiava zvolenú rýchlosť konštantnú pri zaťažení a obmedzuje prúd pri preťažení, aby chránil stroj pred poškodením.
- Výborne prístupné nastavenie hĺbky ponoru s 3 nastaviteľnými skrutkami.
- Jednoduché nastavenie a uzamknutie hĺbky ponoru bez púšťania rukovätí.
- Dve pracovné LED svetlá s funkciou dosvitu.
- Zabudovaný zámok vretena pre rýchlu výmenu frézy.
- Technológia AWS (bezdrôtové prepojenie frézy s vysávačom)
- XPT technológia pre zväčšenú ochranu stroja pred prachom a striekajúcou vodou.
- Brzda motora.
- Funkcia Anti-reštart minimalizuje náhodné spustenie.
- Dodáva sa v systainery 2 x akumulátor BL4040F (4,0Ah) a rýchlonabíjačkou
- Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah



Technické parametre

Menovité napätie batérie	36 V
Maximálny výstupný výkon	1 900 W
Voľnobežné otáčky	8 000 / 25 000 min^{-1}
Rozsah upínania (klieštiny)	6, 8, 10, 12, mm, 1/4"
Hĺbka ponoru	0 - 60 mm
Rozmer základnej dosky	150 x 130 mm
Rozmery (D x Š x V)	135 x 275 x 240 mm
Hmotnosť (EPTA)	4,0 - 5,2 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	6,3 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	92 dB (A)
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	100 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

781034-9
Kľúč 8 / 24

763628-2
Klieština 12 mm



763811-1
Klieština 6 mm



763812-9
Klieština 8 mm



122850-4
Odsávací adaptér

345387-6
Vodiaca objímka 16

342428-9
Paralelný doraz



122G61-3
Vodiaci doraz



256861-8
2 x vodiaca tyč 8 x 255 mm

821552-6
Systainer typ 4



836138-3
Vnútro systainera



1917Y6-7
2 x BL4040F 4,0 Ah



191E07-8
Rýchlonabíjačka



Odporúčané príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion (XGT)



Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie)



XGT sady v systainery



Frézky pre ručné a horné frézy



Fréza s tvrdokovom



Šablónové vodidlá



Zarážky / vodidlá



Klieštiny / puzdrá



Sady na odsávanie prachu



Vodiace lišty - príslušenstvo



821552-6
Systainer typ4



836138-3
Vnútro systainera



198900-7
Modul AWS



© www.makita.sk