AKUMULÁTOROVÝ FÚRIK

DCU603Z

- Dodávaný s plastovou vaničkou, ktorú možno manuálne vyklápať.
- Napájanie pomocou dvoch 18 V LXT akumulátorov. K dispozícii štyri sloty na akumulátory.
- Maximálna nosnosť 300 kg (180 kg na svahoch do 12°).
- 3 rýchlostné stupne vpred, jeden vzad a variabilná regulácia rýchlosti pomocou vypínača.
- Kotúčové brzdy na predných kolesách, elektrická brzda a elektromagnetická bezpečnostná brzda, ktorá blokuje stroj na svahoch.
- Vďaka vyvažovacej zadnej náprave udržujú kolesá vždy kontakt so zemou aj na nerovnom teréne.
- Režim voľnobehu (motor odpojený od kolies).
- Pevná predná náprava s diferenciálom.
- Výškovo nastaviteľná rukoväť bez použitia náradia (740-980 mm).
- Vybavený prednými svetlami, zadným svetlom a výstražným bzučiakom.
- WetGuardl: stroj je možné používať v daždi (so zatvoreným priečinkom na batérie). Ochrana proti vode je vyššia ako IPX4.
- Dodávaný bez akumulátorov a nabíjačky.
- Kompatibilné s akumulátormi 18 V: 6,0 / 5,0 Ah / 4,0 / 3,0 / 2,0 / 1,5 Ah



Technické parametre

Menovité napätie	2x18 V
Nosnosť	0° - 3°: 300 kg
Nosnosť	3° - 12°: 180 kg
Max. uhol stúpania	12 °
Objem vane (pevný mat. / tekutiny)	200 l / 100 l
Rýchlosť vpred 1/2/3	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Rýchlosť vzad	1 km/h
Max. dojazd (4 x BL1860)	7,2 km
Trieda tesnenia	WetGuard/IPX4
Rozmery (D x Š x V)	1 480 x 730 x 820 mm
Hmotnosť (EPTA)	122 - 124 kg

© www.makita.sk

Odporúčané príslušenstvo

197265-4
BL1840B 18V 4AH



197280-8
BL1850B 18V 5AH



197422-4
BL1860B 18V 6AH



630868-6
Rýchlo dvojnabíjačka DC18RD



191B67-2
Rám



1911K4-7
Koleso pre používanie v exteriéry



1911K5-5
Koleso pre používanie v interiéry



1911K6-3
Koleso pre používanie v interiéry



Sady akumulátorov v systainery



LXT 18 V



Nabíjačky Li-Ion 14,4 V - 18 V (LXT-Serie)



© www.makita.sk