2-RÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

HP2071J

- Výstražné svetlo signalizuje problém s káblom alebo vypínačom.
- Výstražné svetlo pri preťažení
- Obmedzovač krútiaceho momentu chráni používateľa a prevodovku.
- 2-rýchlostná prevodovka s elektronickým ovládaním
- Hliníkové liate púzdro prevodovky



Technické parametre

Príkon	1.010 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 1.200 min^{-1}
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.900 min^{-1}
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 24.000 min^{-1}
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 58.000 min^{-1}
Max. vŕtací výkon - oceľ|betón|drevo	16/20/40 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	362 x 70 x 220 mm

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

142770-6
Systainer (Typ 1)

838039-1
Vnútro systainera



135302-6
Bočná rukoväť



194254-0
Skľučovadlo 13 mm



324219-0
Hĺbkový doraz

Odporúčané príslušenstvo

HSS vrták s okrúhlou stopkou

HSS vrták s okrúhlou stopkou

Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"

HSS sady vrtákov



Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou

HSS kobaltový (5 %) s okrúhlou stopkou

HSS-E kobaltový (5 %), dlhý (vysoká kvalita) s okrúhlou stopkou

HSS-G kobaltový (8 %) (vysoká kvalita) so sploštenou rukoväťou

TiN HSS-G vŕtačka s okrúhlou stopkou

HSS-G dvojitý vrták

HSS-G vrták (vysoká kvalita) s valcovitou stopkou

HSS-GM2 s valcovitou stopkou, špička pod uhlom 130°

HSS-G s valcovitou stopkou predĺžené

DIN335 HSS záhlbník 90°

DIN338 záhlbníkový vrták do kovu HSS 90°

DIN335 HSS záhlbník 90° - kobaltový

Stupňový vrták so špirálovými drážkami HSS-G

Stupňový vrták HSS-Co TiAlN, špirálový

Drôtené kefy 1/4" upínanie

Vrták do skla s valcovou stopkou

Vrtáky na kameň s okrúhlou stopkou

Vrták do dreva

Sady vykružovacích koruniek

© www.makita.sk