# 2-RÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

## HP2050HJ




## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Príkon | 720 W |
| Otáčky naprázdno 1. stupeň | 0 - 1.200 $min^{-1}$ |
| Otáčky naprázdno 2. stupeň | 0 - 2.900 $min^{-1}$ |
| Počet úder za minútu 1. stupeň | 0 - 24.000 $min^{-1}$ |
| Počet úder za minútu 2. stupeň | 0 - 58.000 $min^{-1}$ |
| Max. vŕtací výkon - oceľ\|betón\|drevo | 13 / 20 / 40 mm |
| Upínací rozsah skľučovadla | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 2,5 kg |
| Rozmery (D x Š x V) | 372 x 70 x 220 mm |



© www.makita.sk

## Dodávané príslušenstvo

821549-5
MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)



838039-1
MAKPAC Koffereinsatz



135302-6
Bočná rukoväť



193822-6
Skľučovadlo 13 mm



763448-4
Kľúč

415486-9
Hĺbkový doraz

## Odporúčané príslušenstvo

HSS vrták s okrúhlou stopkou



HSS vrták s okrúhlou stopkou



Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"



HSS sady vrtákov



Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou



HSS kobaltový (5 %) s okrúhlou stopkou



HSS-E kobaltový (5 %), dlhý (vysoká kvalita) s okrúhlou stopkou



HSS-G kobaltový (8 %) (vysoká kvalita) so sploštenou rukoväťou



TiN HSS-G vŕtačka s okrúhlou stopkou



HSS-G dvojitý vrták



HSS-G vrták (vysoká kvalita) s valcovitou stopkou



HSS-GM2 s valcovitou stopkou, špička pod uhlom 130°



HSS-G s valcovitou stopkou predĺžené



DIN335 HSS záhlbník 90°



DIN338 záhlbníkový vrták do kovu HSS 90°



DIN335 HSS záhlbník 90° - kobaltový



Stupňový vrták so špirálovými drážkami HSS-G



Stupňový vrták HSS-Co TiAlN, špirálový



Drôtené kefy 1/4" upínanie



Vrták do skla s valcovou stopkou



Vrtáky na kameň s okrúhlou stopkou



Vrták do dreva



Sady vykružovacích koruniek





© www.makita.sk