PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

HP1640K

- Vysoký vŕtací výkon a silný motor 680 W zaručujú dlhú životnosť
- Elektronický vypínač s L/P chodom a možnosťou aretácie
- Pogumovaná zadná rukoväť
- Otočná rukoväť o 360° s hĺbkovým dorazom
- Súčasťou dodávky je prepravný kufor



Technické parametre

Príkon	680 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2.800 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 - 44.800 min^{-1}
Max. vŕtací výkon - oceľ|betón|drevo	13 / 16 / 30 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2 kg
Rozmery (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

324219-0
Hĺbkový doraz
763440-0
Kľúč
824724-2
Prepravný kufor
P-04329
Skľučovadlo 13 mm

Odporúčané príslušenstvo

HSS vrták s okrúhlou stopkou
HSS vrták s okrúhlou stopkou
Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"
HSS sady vrtákov 
Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou
HSS kobaltový (5 %) s okrúhlou stopkou
HSS-E kobaltový (5 %), dlhý (vysoká kvalita) s okrúhlou stopkou
HSS-G kobaltový (8 %) (vysoká kvalita) so sploštenou rukoväťou
TiN HSS-G vŕtačka s okrúhlou stopkou
HSS-G dvojitý vrták
HSS-G vrták (vysoká kvalita) s valcovitou stopkou
HSS-GM2 s valcovitou stopkou, špička pod uhlom 130°
HSS-G s valcovitou stopkou predĺžené
DIN335 HSS záhlbník 90°
DIN338 záhlbníkový vrták do kovu HSS 90°
DIN335 HSS záhlbník 90° - kobaltový
Stupňový vrták so špirálovými drážkami HSS-G 
Stupňový vrták HSS-Co TiAlN, špirálový 
Drôtené kefy 1/4" upínanie 
Vrták do skla s valcovou stopkou
Vrtáky na kameň s okrúhlou stopkou
Vrták do dreva
Sady vykružovacích koruniek 

© www.makita.sk