PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

HP1630K

- Výkonný 710 W motor
- Vŕtanie, príklepové vŕtanie a skrutkovanie
- Hliníkové púzdro prevodovky a púzdro motora vo valcovitej forme pre najnáročnejšie práce
- Zmena otáčania dopredu/dozadu s elektronickým ovládaním a aretačným tlačidlom pre nepretržitú prevádzku
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoväť
- Skľučovadlo s kľúčom
- Dodávané v plastovom kufri



Technické parametre

Príkon	710 W
Voľnobežné otáčky	0 - 3.200 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 - 48.000 min^{-1}
Max. vŕtací výkon - oceľ|betón|drevo	13/16/30 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery (D x Š x V)	296 x 75 x 204 mm

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

418163-2
Držiak kľúča 10
763441-8
Kľúč 13
824811-7
Prepravný kufor
P-04329
Skľučovadlo 13 mm



Odporúčané príslušenstvo

HSS vrták s okrúhlou stopkou
HSS vrták s okrúhlou stopkou
Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"
HSS sady vrtákov
Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou
HSS kobaltový (5 %) s okrúhlou stopkou
HSS-E kobaltový (5 %), dlhý (vysoká kvalita) s okrúhlou stopkou
HSS-G kobaltový (8 %) (vysoká kvalita) so sploštenou rukoväťou
TiN HSS-G vŕtačka s okrúhlou stopkou
HSS-G dvojitý vrták
HSS-G vrták (vysoká kvalita) s valcovitou stopkou
HSS-GM2 s valcovitou stopkou, špička pod uhlom 130°
HSS-G s valcovitou stopkou predĺžené
DIN335 HSS záhlbník 90°
DIN338 záhlbníkový vrták do kovu HSS 90°
DIN335 HSS záhlbník 90° - kobaltový
Stupňový vrták so špirálovými drážkami HSS-G
Stupňový vrták HSS-Co TiAlN, špirálový
Drôtené kefy 1/4" upínanie
Vrták do skla s valcovou stopkou
Vrtáky na kameň s okrúhlou stopkou
Vrták do dreva
Sady vykružovacích koruniek

© www.makita.sk