ELEKTRICKÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

DF0300

- Kompaktný dizajn s krátkou celkovou dĺžkou
- Spoľahlivé 10 mm bezkľúčové skľučovadlo pre ľahkú inštaláciu a demontáž bitov
- Mechanická dvojrýchlostná prevodovka; Vysokorýchlostný režim pre rýchle vŕtanie v ľahkých aplikáciách; Režim s nízkou rýchlosťou pre náročné aplikácie vyžadujúce vysoký krútiaci moment
- Ovládanie s premenlivou rýchlosťou pomocou spúšťača umožňuje užívateľovi prispôsobiť rýchlosť aplikácie
- Zapustené aretačné tlačidlo pre nepretržité používanie
- Prepínač chodu je vhodne umiestnený



Technické parametre

Dĺžka kábla	2,5 m
Max. vŕtací výkon (oceľ / drevo)	10 / 28 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky : 1. stupeň	0 – 450 min^{-1}
Voľnobežné otáčky : 2. stupeň	0 – 1500 min^{-1}
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	56,0 / 21,0 Nm
Rozmery (D x Š x V)	220 x 67 x 206 mm
Hmotnosť	1,2 kg

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

1 ks
bit

Odporúčané príslušenstvo

HSS vrták s okrúhlou stopkou	
HSS vrták s okrúhlou stopkou	
Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"	
HSS sady vrtákov	
Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou	
HSS kobaltový (5 %) s okrúhlou stopkou	
HSS-E kobaltový (5 %), dlhý (vysoká kvalita) s okrúhlou stopkou	
HSS-G kobaltový (8 %) (vysoká kvalita) so sploštenou rukoväťou	
TiN HSS-G vŕtačka s okrúhlou stopkou	
HSS-G dvojitý vrták	
HSS-G vrták (vysoká kvalita) s valcovitou stopkou	
HSS-GM2 s valcovitou stopkou, špička pod uhlom 130°	
HSS-G s valcovitou stopkou predĺžené	
DIN335 HSS záhlbník 90°	
DIN338 záhlbníkový vrták do kovu HSS 90°	
DIN335 HSS záhlbník 90° - kobaltový	
Stupňový vrták so špirálovými drážkami HSS-G	
Stupňový vrták HSS-Co TiAlN, špirálový	
Vrták do skla s valcovou stopkou	
Vrtáky na kameň s okrúhlou stopkou	
Vrták do dreva	
Sady vykružovacích koruniek	
Bimetalové korunky + 5% kobalt	

© www.makita.sk