VRTAČKA

DP4010

- Zmena otáčania dopredu/dozadu s elektronickým ovládaním a aretačným tlačidlom pre nepretržitú prevádzku
- Masívne hliníkové púzdro prevodov a extrapevné valcovité púzdro umožňujú použitie pri najťažších prácach.
- Rýchlosť vŕtania sa dá nastaviť samostatne palcom pomocou kolieska.
- Skľučovadlo s kľúčom
- Výkonné vŕtanie alebo jemné skrutkovanie
- Obmedzovač krútiaceho momentu chráni používateľa a prevodovku pred nepredvídaným spätným nárazom.
- Priemer krčka vretena 43 mm (EURO)
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoväť
- Mechanická 2-stupňová prevodovka



Technické parametre

Príkon	720 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 1.200 min^{-1}
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.900 min^{-1}
Max. vŕtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vŕtací výkon - drevo	40 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

193067-6
Skľučovadlo 13 mm
763441-8
Kľúč
152521-9
Bočná rukoväť
324219-0
Hĺbkový doraz

Odporúčané príslušenstvo

HSS vrták s okrúhlou stopkou	
HSS vrták s okrúhlou stopkou	
Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"	
HSS sady vrtákov	
Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou	
HSS kobaltový (5 %) s okrúhlou stopkou	
HSS-E kobaltový (5 %), dlhý (vysoká kvalita) s okrúhlou stopkou	
HSS-G kobaltový (8 %) (vysoká kvalita) so sploštenou rukoväťou	
TiN HSS-G vŕtačka s okrúhlou stopkou	
HSS-G dvojitý vrták	
HSS-G vrták (vysoká kvalita) s valcovitou stopkou	
HSS-GM2 s valcovitou stopkou, špička pod uhlom 130°	
HSS-G s valcovitou stopkou predĺžené	
DIN335 HSS záhlbník 90°	
DIN338 záhlbníkový vrták do kovu HSS 90°	
DIN335 HSS záhlbník 90° - kobaltový	
Stupňový vrták so špirálovými drážkami HSS-G	
Stupňový vrták HSS-Co TiAlN, špirálový	
Vrták do skla s valcovou stopkou	
Vrtáky na kameň s okrúhlou stopkou	
Vrták do dreva	
Sady vykružovacích koruniek	
Bimetalové korunky + 5% kobalt	

© www.makita.sk