VŔTACÍ SKRUTKOVAČ

DP4003

- Robustné hliníkové púzdro prevodovky
- Vysoko výkonný sprevodovaný motor pre vysokú rýchlosť vŕtania
- Guľôčkové a ihlové ložiská umožňujú presné vŕtanie a skrutkovanie.
- Variabilné ovládanie rýchlosti
- Zadná rukoväť s mäkkým pogumovaným držadlom



Technické parametre

Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	0 - 700 min^{-1}
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Max. vŕtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vŕtací výkon - drevo	38 mm
Maximálny uťahovací moment	73 Nm
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	308 x 72 x 196 mm

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

763158-3
Rýchloskľučovadlo
134910-0
Bočná rukoväť

Odporúčané príslušenstvo

HSS vrták s okrúhlou stopkou	
HSS vrták s okrúhlou stopkou	
Vrtáky pre rôzne druhy materiálov s upínaním 1/4"	
HSS sady vrtákov	
Vrták HSS-TiN s 1/4"-šesťhrannou stopkou	
HSS kobaltový (5 %) s okrúhlou stopkou	
HSS-E kobaltový (5 %), dlhý (vysoká kvalita) s okrúhlou stopkou	
HSS-G kobaltový (8 %) (vysoká kvalita) so sploštenou rukoväťou	
TiN HSS-G vŕtačka s okrúhlou stopkou	
HSS-G dvojitý vrták	
HSS-G vrták (vysoká kvalita) s valcovitou stopkou	
HSS-GM2 s valcovitou stopkou, špička pod uhlom 130°	
HSS-G s valcovitou stopkou predĺžené	
DIN335 HSS záhlbník 90°	
DIN338 záhlbníkový vrták do kovu HSS 90°	
DIN335 HSS záhlbník 90° - kobaltový	
Stupňový vrták so špirálovými drážkami HSS-G	
Stupňový vrták HSS-Co TiAlN, špirálový	
Vrták do skla s valcovou stopkou	
Vrtáky na kameň s okrúhlou stopkou	
Vrták do dreva	
Sady vykružovacích koruniek	
Bimetalové korunky + 5% kobalt	

© www.makita.sk