# UHLOVÁ BRÚSKA

## 9565HR

- 125 mm uhlová brúska pre profesionálne použite.
- Funkcia Anti - reštart, proti náhodnému spusteniu brúsky pri opätovnom spustení elektrického prúdu po jeho výpadku.
- Funkcia plynulého rozbehu.
- Antivibračný systém SJS II
- Vysokovýkonný motor odolný proti prachu a nečistotám.
- Bez nástrojová výmena krytu korúča.
- Dĺžka napájacie kábla 2,5 m.




## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Maximálny príkon | 1 100 W |
| Voľnobežné otáčky | 12 000 $min^{-1}$ |
| Veľkosť vretena | M14 |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Maximálny priemer otvoru | 22,23 mm |
| Brzda motora | Nie |
| Ochrana proti náhodnému zapnutiu | Áno |
| Rozmery (D x Š x V) | 299 x 140 x 111 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 2,4 – 3,5 kg |
| Vibrácie brúsenia triaxu ($a_h$) | 2,5 $m/s^2$ |
| Triaxská vibrácia obyčajná bočná rukoväť ($a_h$) | 9,0 $m/s^2$ |
| Triaxská vibrácia bočná rukoväť ($a_h$) | 7,5 $m/s^2$ |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 $m/s^2$ |
| Hladina akustického výkonu ($L_{WA}$) | 95 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku ($L_{pA}$) | 84 dB (A) |


© www.makita.sk

## Dodávané príslušenstvo

153489-5
Bočná rukoväť
782423-1
Kľúč kolíkový



## Odporúčané príslušenstvo

Rukoväte 
Kolíkové kľuče 
Brúsny kotúč 
Flexbilné brúsne kotúče 
Diamantový rezací kotúč 
Diamantový rezný kotúč - záchranársky 
Diamantové kotúče 
Rezanie 
Príruby pre uhlové brúsky 
Brúsne kotúče na kov 
Kotúče Flap Disc 
Oceľové drôtené kefy pre uhlové brúsky 
Ochranné kryty pre uhlové brúsky 
Kryty pre uhlové brúsky 
Diamantové vrtáky na kachličky 
Diamantové vrtáky na kachličky, mramor, granit 


© www.makita.sk