ELEKTRICKÁ UHLOVÁ BRÚSKA

GA5100

- 125 mm (5") 850 W uhlová brúska, funkcia proti reštartu, mäkký štart, posuvný spínač, regulácia otáčok.
- Tento model je navrhnutý hlavne na dokončovacie práce na vonkajších konštrukciách, ako sú nerezové zábradlie, veranda, bránové dvere...
- Konštantná regulácia otáčok minimalizuje pokles otáčania pri zaťažení nástroja, čo vedie k vysokej pracovnej efektivite a odolnosti.
- Motor je menej náchylný na poškodenie prehrievaním.
- Regulácia otáčok pomocou ciferníka umožňuje používateľovi nastavenia otáčok od 2 800 do 11 000 min^{-1}.
- Mäkký štart pre hladký štart.
- Funkcia proti reštartu minimalizuje náhodné spustenie.
- Posuvný spínač s uzamykaním pre nepretržité použitie.
- Bočnú rukoväť je možné umiestniť na obe strany pre pohodlie obsluhy.
- Dĺžka napájacieho kábla 2,5 m.



Technické parametre

Príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	2 800 - 11 000 min^{-1}
Priemer kotúča	125 mm
Max. hrúbka brúsneho kotúča	7,2 mm
Max. hrúbka rezného kotúča	3,2 mm
Veľkosť vretena	M14
Obvod rukoväti	191 mm
Rozmery (D x Š x V)	298 x 140 x 111 mm
Hmotnosť (EPTA)	2,2 - 3,2 kg
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	2,9 - 7,8 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	88 dB (A)
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	96 dB (A)
Odchýlka (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

199710-5
Kryt kotúča



141P28-6
Kryt kotúča

153489-2
Bočná rukoväť



D-18465
1 x brúsny kotúč 125 x 6 mm

782423-1
Kľúč kolíkový



Odporúčané príslušenstvo

196845-3
Kryt odsávania s funkciou ponoru



Diamantové vrtáky na kachličky, mramor, granit



Rukoväte



Diamantové vrtáky na kachličky



Ochranné kryty pre uhlové brúsky



Fíbrové kotúče Corundum



Brúsne podložky pre vláknové kotúče



Oceľové drôtené kefy pre uhlové brúsky



Kotúče Flap Disc



Príruby pre uhlové brúsky



Rezné kotúče



Diamantové kotúče



Diamantový rezací kotúč



Flexbilné brúsne kotúče



2 v 1 brúsný a rezný kotúč



Brúsny kotúč



© www.makita.sk