UHLOVÁ BRÚSKA

GA9070X1

- Extrémne výkonná uhlová brúska pre pohodlnú prácu v tých najnáročnejších podmienkach.
- Vybavený lyžičkovým spínačom, ktorý je uzamykateľný v zapnutej polohe.
- Obmedzovač rozbehového prúdu a mechanická motorová brzda pre hladký rozbeh a veľmi krátky čas dobehu.
- Zvýšená bezpečnosť vďaka elektronickej ochrane štartu, ktorá zabraňuje neočakávanému spusteniu po výpadku prúdu.
- Otočná zadná rukoväť s pogumovaným povrchom a bočná antivibračná rukoväť.
- Technológia AFT pre okamžité vypnutie motora pri zaseknutí kotúča.
- Frézované skrutkové prevody zaručujú rovnomerný prenos sily, tichý chod a vynikajúcu životnosť prevodovky.
- Ložiská sú vďaka labyrintovému systému úplne chránené pred prachom.
- Kotva s patentovaným cik-cak povlakom a práškovo lakovaným vinutím chráni motor pred poškodením od nečistôt.
- Automatické vypínanie uhlíkov na ochranu kolektora.
- Ložisková vnútorná príruba pre rýchlu a jednoduchú výmenu brúsneho kotúča.



Technické parametre

Príkon	2800 W
Závit vretena	M 14
Voľnobežné otáčky	6600 min^{-1}
Priemer brúsneho kotúča	230 mm
Ochrana pred reštartom	Áno
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	4,8 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	102 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	91 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)
Dĺžka kábla	2,5 m
Rozmery (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Hmotnosť bez kábla (EPTA)	6,3 - 8,5 kg
Typ prepínača	Lyžičkový spínač so zámkom

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

162264-5
Antivibračná rukoväť 

782034-2
Kľúč kolíkový 35

Odporúčané príslušenstvo

122913-6
Kryt kotúča 230 mm 

198440-5
Kryt kotúča s odsávaním 230 mm 

195385-8
Kryt kotúča pre brúsenie 180 mm 

Diamantové vykružovacie korunky

Diamantové vrtáky na kachličky

Diamantové vrtáky na kachličky, mramor, granit 

Diamantové vrtáky na kachličky 

© www.makita.sk