ELEKTRICKÁ UHLOVÁ BRÚSKA

GA9080X1

- Ekonomická, ale výkonná uhlová brúska s pozvoľným rozbehom pre pohodlnú prácu v tých najnáročnejších podmienkach.
- Vybavený lyžicovým vypínačom, ktorý možno uzamknúť v zapnutej polohe.
- Zvýšená bezpečnosť vďaka elektronickej ochrane proti spusteniu, ktorá zabraňuje neočakávanému spusteniu po výpadku prúdu.
- Otočná zadná rukoväť s pogumovaným povrchom pre väčší užívateľský komfort a antivibračná bočná rukoväť
- Opracované špirálové prevody zaisťujú plynulý prenos sily, tichý chod a vynikajúcu životnosť prevodovky.
- Krížové vinutie na cievke rotora a prášková povrchová vrstva statora pre lepšiu ochranu pred prachom
- Labyrintová konštrukcia na ochranu ložísk pred prachom
- Vnútorná príruba uložená na ložisku pre rýchlu a jednoduchú výmenu brúsneho kotúča.



Technické parametre

Príkon	2 700 W
Voľnobežné otáčky	6 600 min^{-1}
Priemer kotúča	230 mm
Vŕtanie kotúča	22,23 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Rozmery (D x Š x V)	499 x 250 x 144 mm
Hmotnosť	6,4 kg
Dĺžka kábla	2,5 m
Triax. hodnota vibrácií (a_h)	5,3 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	103 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	92 dB (A)
Faktor akustickej neistoty (K)	3 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

162264-5
Antivibračná rukoväť



224543-0
Prírubová matica



122891-0
Kryt kotúča 230 mm



Odporúčané príslušenstvo

Kotúče z nehrdzavejúcej ocele a THIN



Rezacie kotúče na kov



Rezacie kotúče na kameň



Brúsne kotúče na kov (profesionálne)



Brúsne kotúče na kov a nehrdzavejúcu oceľ



Brúsne kotúče na nehrdzavejúcu oceľ



Brúsne kotúče na hliník



Kryty pre uhlové brúsky



Diamantové vykružovacie korunky

Diamantové vrtáky na kachličky

Diamantové vrtáky na kachličky, mramor, granit



Diamantové vrtáky na kachličky



© www.makita.sk