ELEKTRICKÁ UHLOVÁ BRÚSKA

GA9080FX1

- Výkonná elektrická uhlová brúska s plynulím rozbehom pre pohodlnú prácu v tých najnáročnejších podmienkach.
- Pákový vypinač s aretáciou.
- Zvýšená bezpečnosť vďaka elektronickej ochrane proti spusteniu, ktorá zabraňuje neočakávanému spusteniu po výpadku prúdu.
- Otočná zadná rukoväť s pogumovaným povrchom pre väčší užívateľský komfort a antivibračná bočná rukoväť.
- Opracované špirálové prevody zaisťujú plynulý prenos sily, tichý chod a vynikajúcu životnosť prevodovky.
- Krížové vinutie na cievke rotora a prášková povrchová vrstva statora pre lepšiu ochranu pred prachom.
- Labyrintová konštrukcia na ochranu ložísk pred prachom.
- Dĺžka napájacie kábla 2,5 m.



Technické parametre

Maximálny príkon	2 700 W
Voľnobežné otáčky	6 600 min^{-1}
Veľkosť vretena	M14
Priemer kotúča	230 mm
Maximálny priemer otvoru	22,23 mm
Brzda motora	Nie
Ochrana proti náhodnému zapnutiu	Áno
Rozmery (D x Š x V)	509 x 250 x 144 mm
Hmotnosť (EPTA)	6,5 – 8,6 kg
Vibrácie brúsenia triaxu (a_h)	2,5 m/s^2
Triaxská vibrácia obyčajná bočná rukoväť (a_h)	5,2 m/s^2
Triaxská vibrácia bočná rukoväť (a_h)	5,3 m/s^2
Faktor neistoty vibrácií (K)	1,5 m/s^2
Hladina akustického výkonu (L_{WA})	103 dB (A)
Hladina akustického tlaku (L_{pA})	95 dB (A)

© www.makita.sk

Dodávané príslušenstvo

162264-5
Antivibračná rukoväť


782034-2
Kľúč kolíkový

122913-6
Kryt kotúča na rezanie


122891-0
Kryt kotúča na brúsenie


Odporúčané príslušenstvo

Diamantový rezací kotúč


Diamantový rezný kotúč - záchranársky


Kolíkové kľuče


Diamantové kotúče


Rezacie kotúče


Príruby pre uhlové brúsky


Brúsne kotúče na kov


Lamelové brúsne kotúče - kameň „Silizium Karbid“


Lamelové brúsne kotúče - nehrdzavejúca oceľ „Zirkon“


Lamelové brúsne kotúče - oceľ „Corundum“


Kryty pre uhlové brúsky


Ochranné kryty pre uhlové brúsky


Rukoväte


Diamantové vrtáky na kachličky, mramor, granit


Diamantové vrtáky na kachličky


© www.makita.sk